

隔爆风动泵清理水仓淤积泥沙排水

产品名称	隔爆风动泵清理水仓淤积泥沙排水
公司名称	山东省安立泰泵业股份有限公司
价格	460.00/台
规格参数	流量 :10 扬程:19 出水口径:40
公司地址	济宁市鱼台县经济开发区(古亭路西、北一环路南
联系电话	0537-3205528 18653770519

产品详情

矿用风动潜水泵fqw系列风泵概述

fqw型矿用风动潜水泵（以下简称风泵），是一种先进可靠的排水工具，此产品是以压缩空气为动力的矿用排水工具。结构紧凑、体积小、重量轻、扬程高、流量大、噪音小、经久耐用、易于安装、操作、维修、移动,进风管与风钻机风管共用等特点。适用于甲烷煤尘爆炸危险的煤矿井下掘进工作面、巷道、井底水窝及积水坑（井）等处排水作业，用于输送清水或含有固体颗粒杂质（体积浓度小于2%）的污水，亦可适用于非煤矿山，输送介质类的其他场合。

本公司生产的fqw型矿用风动潜水泵，是根据国内矿山井下施工的实际条件，设计的一种使用方便，运行可靠，结构紧凑，坚固，效率高，噪音低，维修方便的排水工具。

fqw型矿用风动潜水泵主要用途及适用范围

- a、煤矿立井、斜井的施工排水。
- b、矿井无水仓井底排水。
- c、采掘工作面排水。
- d、清理水仓淤积泥沙排水。
- e、适用于具有甲烷煤尘爆炸性气体的煤矿井下排水。

fqw型矿用风动潜水泵工作条件

- a、浅水中（水位不低于吸水网罩）和潜入水中（潜入深度不超过排气管）。
- b、输送介质温度不超过40 。
- c、输送介质ph值在4 ~ 10范围内。
- d、含固体颗粒的介质，其体积浓度一般不超过2%。
- e、水中含固体颗粒的直径不大于泵流道过流断面最小尺寸的50%（不超过10mm）

f、工作环境温度0~40 。

g、海拔不超过2000米。

山东安立泰泵业股份有限公司国内首家防爆泵上市企业，安泰位于水泵之乡“鱼台”，“安泰”专注矿潜泵十多年来成功把我公司：高压强排泵、排污排沙泵、气动清淤泵、风动潜水泵、气动隔膜泵、潜污泵推向社会，深受广大矿业集团的亲睐，与国内多家矿业集团签署战略合作伙伴，成为其“指定供应商”，我公司以优质的产品、周到的服务、顶尖的技术服务于客户。

欢迎广大的客户前来我厂参观与订购：1壹8捌6陆5雾3叁7柒7柒0零5伍1壹9玖