

970型PVC琉璃瓦设备 塑料竹节瓦 工厂防腐瓦

产品名称	970型PVC琉璃瓦设备 塑料竹节瓦 工厂防腐瓦
公司名称	苏州沃锐思机械有限公司
价格	550000.00/套
规格参数	品牌:WRS-沃锐思 型号:WRS-LLW970 主电机:贝得电机
公司地址	苏州市张家港市经济技术开发区产业园
联系电话	0512-56955762 13773254945

产品详情

一、设备简介:

适用范围：适用混凝土结构、钢结构、木结构、砖木混合结构等各种结构新建坡屋面、老建筑平改坡工程。

特点：

一、耐候性 琉璃瓦表层一般采用优良的高耐候性工程树脂，如ASA，PMMA等，这些材料都是高耐候性的材料，使之在自然环境中具有超乎寻常的耐候性，它既是长期暴露于紫外线、湿气、热、寒和冲击下，仍然能保持颜色和物理性能的稳定。

二、耐腐蚀性能

高耐候性树脂和主体树脂具有非常好的耐腐蚀性能，不会被雨雪侵蚀导致性能下降，可长期抵御酸、碱、盐等多种化学物质的腐蚀，因此非常适用于盐雾腐蚀性强的沿海地区以及空气污染严重地区

三、抗荷载性能

琉璃瓦具有很好的抗荷载性能。

四、抗冲击耐低温效果好

琉璃瓦具有良好的抗冲击低温能力，1公斤重钢锤1.5米高自由落在瓦面不产生裂纹，经过10个冻融循环，产品无空鼓、起泡、剥离、裂纹现象。

五、自清洁

琉璃瓦表面致密光滑，不易吸附灰尘，具有“荷叶效应”。雨水冲刷洁净如新，不会出现积垢后被雨水冲刷的斑斑驳驳的现象。

六、安装方便

一般此种产品都具有以下特点：

瓦单张面积大，铺装效率高

质量轻，容易吊卸

配套产品齐全

工具、工序简单

二、设备图片:

三、技术参数:

序号

Machine

Qty.

备注

1

Screw loader螺旋上料机

1set

2

SJZ 80/156 conical twin-screw extruderSJZ80/156锥双挤出机

3

SJ50/30 single screw co-extruderSJ50/30单螺杆挤出机

4

Extrusion mould and flow distributor 板片模具

Extrusion mould and flow distributo 分配器

5

Embossing roller(option) 压花滚

6

Water temperature controller(option) 水温控制器

7

Side cutter 切边装置

8

Glazed-tile forming machine 成型机

9

Cutter 切割机

10

Stacker 堆放架