

福禄克Fluke302+/303/305钳形表

产品名称	福禄克Fluke302+/303/305钳形表
公司名称	武汉楚仪自动化技术有限公司
价格	399.00/台
规格参数	品牌:Fluke/福禄克 型号:Fluke 302+ 尺寸:145*563*454
公司地址	武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代国际设计城一期3幢11层4号
联系电话	027-65022445 15027167133

产品详情

武汉福禄克Fluke302+/303/305交直流数字钳形表

武汉楚仪自动化技术有限公司

张转华

150-2716-7133 ; 027-6502-2445

Fluke 302+/303/305 是福禄克新推出的紧凑型交流钳形表，此系列钳形电流表的使用方法简便，可以满足日常基础电气维护的需要，并且具有以下特点：交流电流 400A(302+)，600A(303)，999.9A(305)，可以满足不同应用需求的客户；不同于以往Fluke钳型表的全新机身设计，Fluke 302+/303/305 交流钳形表更加小巧美观，符合中国市场对产品大小、外观及手感的要求。

不同于以往福禄克钳型表的全新机身设计，Fluke 302+/303/305 交流钳形表更加小巧美观，符合中国市场对产品大小、外观及手感的要求，让钳形电流表的使用方法变得更灵活简单；交流电流400A(302+)，600A(303)，999.9A(305)，可以满足不同应用需求的客户；30mm的大钳口；符合CAT IV 300V/CAT III 600V的高安全等级；1.8%的高精确度（305为1.5%）；全系列交流钳形表皆有背光功能；两年保修。技术指标 302+ 303 305 交流电流量程 400.0A 600.0A 999.9A 精度 1.8%±5位（45Hz至65Hz）2.5%±5位（65Hz至400Hz）1.8%±5位（45Hz至65Hz）2.5%±5位（65Hz至400Hz）1.5%±5位（45Hz至400Hz）交流电压 量程 600 600 600 精度 1.5%±5位（45Hz至400Hz）1.5%±5位（45Hz至400Hz）1.5%±5位（45Hz至400Hz）直流电压 量程 600 600 600 精度 1.0%±5 1.0%±5 1.0%±5 电阻 量程 400 -4000 400 -4000 400 -4000 精度 1%±5 1%±5 1%±5 通断测量 70 70 70 背光显示 是 是 是 数据保持 是 是 是 尺寸 高 x 宽 x 厚(mm) 207 X 75 X 34 207 X 75 X 34 207 X 75 X 34 钳口大小 30 mm 30 mm 30 mm 安全等级 CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V 工作温度 0 -40 ° C 0 -40 ° C 0 -40 ° C 屏幕刷新率 >2次/秒 >2次/秒 >2次/秒 表笔 TL75 TL75 TL75 电池 2节AA电池 2节AA电池 2节AA电池 质保期 2年 2年 2年