

德国E+H音叉物位开关FTL20-0020

产品名称	德国E+H音叉物位开关FTL20-0020
公司名称	武汉楚仪自动化技术有限公司
价格	1399.00/支
规格参数	品牌:E+H/恩德斯豪斯 型号:FTL20-0020 尺寸:120*45*23mm
公司地址	武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代国际设计城一期3幢11层4号
联系电话	027-65022445 15027167133

产品详情

原装德国E+H料位开关FTL20-0125/002B/0010液体音叉物位开关正品

武汉楚仪自动化技术有限公司

张转华

150-2716-7133 ; 027-6502-2445

音叉物位计FTL20-XXXX

振动式限位检测开关一体化限位检测开关，不锈钢外壳

FTL20是一款一体化的限位检测开关。通常适用于罐区、容器和管道，在清洁与过滤系统和冷却与润滑罐体中，用于过溢保护或防止泵空转。FTL20是传统的浮筒开关、电导、电容和光学传感器的理想替代品。可以通过外面安装的磁铁进行功能检验。

优势

· 操作安全、可靠，通用性强，采用音叉测量原理

- 测量不受电导率、黏附、湍流、波动或气泡影响
- 调试简单快速，无需标定
- 无机械活动部件，免维护
- 自我监控（活动频率检测音叉）提供安全功能
- 通过测试磁铁，使循环功能测试变得简单
- 紧凑型设计，适用于狭窄空间

音叉物位计 FTL20-0125 [0] 认证: 非防爆场合, WHG, 泄漏检测 [1] 过程连接: 螺纹 ISO228 G3/4, 316L, 安装 > 焊座附件 [2] 开关输出: 三线 PNP 10-55VDC [5] 应用 ; 电缆入口: 100oC; 插接头 M12, IP67

音叉物位计 FTL20-0025 [0] 认证: 非防爆场合, WHG, 泄漏检测 [0] 过程连接: 螺纹 ISO228 G1/2, 316L [2] 开关输出: 三线 PNP 10-55VDC [5] 应用 ; 电缆入口: 100oC; 插接头 M12, IP67

音叉物位计 FTL20-0020 [0] 认证: 非防爆场合, WHG, 泄漏检测 [0] 过程连接: 螺纹 ISO228 G1/2, 316L [2] 开关输出: 三线 PNP 10-55VDC [0] 应用 ; 电缆入口: 100oC; 插接头 ISO4400 Pg11, IP65