

DT消防通风两用柜式离心风机

产品名称	DT消防通风两用柜式离心风机
公司名称	绍兴上虞上鼓风机有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上鼓风机 型号:DT
公司地址	绍兴市上虞区百官街道里严村
联系电话	0575-82036611 13819577520

产品详情

DT消防通风两用柜式离心风机是我公司研制成功的一种一机两用、高效率、低噪声柜式离心风机，具有明显的噪声低、耐高温性能优良、结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装维护方便等优点，广泛应用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等需要消防排烟、厨房排油烟及通风换气的场合(吊装、坐地安装均可)，既可送风又可排风，现已畅销全国各地，深受用户好评，是目前高层建筑消防排烟、通风换气的理想产品。

DT消防通风两用柜式离心风机产品分A型和B型两种，电动机安装在箱体外的为A型，经耐高温试验，在烟气温度的情况下，能连续运转40分钟以上，达到消防排烟之目的，配用双速电机后，既可在低速时通风换气，又可在高速时消防排烟，为一机二用；电动机安装在箱体内的为B型，一般作送排通风使用。

一、DT消防通风两用柜式离心风机概述

HTFC (DT) 消防通风 (两用) 柜式离心风机是一种高风压大风量、低噪声离心式风机箱，具有耐高温，高温排烟系统电机与气流隔离分开，确保风机在300摄氏度高温情况下，连续运行60分钟以上、性能优良、结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装使用方便等优点，是宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等场所通风排烟的理想设备，是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品，现已畅销全国各地，深受用户好评。

二、HTFC (DT) 消防通风 (两用) 柜式离心风机特点1、结构扎实。箱体采用框架、箱板拼装设计。框架采用国内先进的金属冷弯成形机组一次2、公司为不同和客户不同的现场情况提供多种不同的进出口方向，设备配件采用精密模拉伸而成，箱板为复式板结构，内层为消声材料，进一步降低了噪声。

2.具化生产，尺寸精度高，拆散后可组装，便与运输产生物流高成本。3.风机叶轮吸与国内外大专院校合作开发的基础上，全部采用模具化生产。为多叶翼前倾叶轮，具有效率高、噪声低、风量大、运行平

稳、质量稳定、经久耐用等特点。蜗壳采用优质镀锌板或碳钢板，机械化生产。

4. HTFC(DT)系列低噪声消防通风（两用）柜式离心风机分为A型和B型两种类型，A型电机装在箱体外，用于消防排烟，同高温排烟系统隔离分开，确保风机在300℃高温情况下，连续运行60分钟以上。经“国家消防装备质量监督检测中心”检测合格，其性能达到国内领先水平，经全国三十多个省市的消费部门认可。通过皮带与轴承的联动产生能量；避免电机与高温气体直接接触减短电机寿命，B型电机装在箱体内，用于管道正压送风，排风换气等。

5、HTFC（DT）消防通风（两用）柜式离心风机概述分为I,II,III,

I为单速，II为双速III为高压型风机，采用后向板式离心叶轮，转速高，压力高等特点。6.安装方便，该风机基本形式为离心风机，可直接与风管连接或落地安装，安装形式可采用直式水平式落地安装和吊装，落地安装需要加装减震系统；高强度弹簧减震垫，橡胶减震垫，吊装的采用弹簧减震吊架用丝杆固定，加装减震系统有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，防止振动力的传入，保证风机正常运行。

。