

销售台湾东台2000小型高速密CNC车铣复合机

产品名称	销售台湾东台2000小型高速密CNC车铣复合机
公司名称	无锡康驰精密机械有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:台湾东台 型号:TD-2000
公司地址	无锡新区梅村南丰一路8号
联系电话	0510-81151855 13921125146

产品详情

江苏销售台湾东台TD-2000小型高速密CNC车铣复合机，欢迎来电详询：13921125146.

TD-2000小型高速密CNC车铣复合机机床特性：

1. 刚性再进化

TD系列传承TB系列之高刚性血统，为一单刀塔车铣复合机，标配12支刀位动力刀塔与Y轴可进行铣削功能，动力刀塔刀具数可扩充至16支刀。亦可选配副主轴，在一台机台上即可完成工件正反两面之加工程序，可减少人力成本与提升场地利用率。 2. 75°底床结构
底床结构由TB系列之90°改为75°，除保留良好之排屑性与操作亲近性以外，更降低机台重心高度，提升整体结构刚性。 3. 直线Y轴结构 对称式滑台鞍座设计，X/Y/Z轴分别九十度正交，Y轴为真实直线轴，可避免同动虚拟轴的移动误差，并可藉由伺服补偿，确保优异定位精度。

项目	规格	单位	TD-2000Y[BC]			
			12分度	16分度	12分度	16分度
			VDI-40刀具	VDI-30刀具	BMT-65刀具	BMT-55刀具
加工能力	主轴径	mm		Ø100		
	最大旋径	mm		Ø700		

	滑台上最大旋径	mm			Ø 310	
	最大切削径	mm	Ø 390	Ø 410	Ø 360	Ø 370
	最大切削长度	mm	560	570	530	535
主轴	主轴鼻端				A2-6	
	主轴转速	rpm			4,500(选配3,000)(选配内藏式6,000)	
	夹头外径	mm			8"(选配10")	
	主轴孔径	mm			Ø 62	
	棒材送料能力	mm			Ø 51(选配内藏式Ø 51)	
	Cs轴最小分割角度	deg			0.001 °	
副主轴	主轴鼻端				-[A2-5]	
	主轴转速	rpm			-[5,000]	
	夹头外径	mm			-[6"](选配8")	
	主轴孔径	mm			-[Ø 35]	
	主轴前端轴承内径	mm			-[Ø 90]	
	Cs轴最小分割角度	deg			0.001 °	

动力转塔	刀具规格		VDI-40	VDI-30	BMT-65	BMT-55
	刀具容量	pc	12	16	12	16
	外径刀柄	mm	25x25	20x20	25x25	20x20
	内径刀柄	mm	Ø40	Ø32	Ø40	Ø32
	最高转速	rpm		6,000		
	马达马力	kW		5.5/3.7		
进给	X/Y/Z/B轴行程	mm		230/ ± 51/600/-[630]		
	X/Y/Z/B轴快速进给	m/min		30/15/30/-[30]		
机械外观	面宽x纵深x高	mm	3,290x2,180x2,337[3,040x2,180x2,337内藏式主轴]			
	重量	kg	5,900[6,400]			