

德国BYK4448涂层表面光泽度仪

产品名称	德国BYK4448涂层表面光泽度仪
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:BYK/毕克 型号:4448 AG-4448 应用:测量涂层厚度和光泽
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

德国毕克BYK4448涂层表面光泽度仪 μ 20° /60° /85°

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站(www.yukai17.com)垂询产品,您在本店浏览的产品均为德国BYK公司原装进口正品,产品附带相关证书,请放心购买,我们公司长期提供各种原装配件,大部分有现货,一台起订,全国包邮,产品(非人为损坏)保修一年,终身维护。

产品名称：微型三角度光泽度仪 μ

规格型号：4448 AG-4448

品牌厂家：德国BYK

德国毕克BYK4448涂层表面光泽度仪 μ 20° /60° /85° 产品介绍：

德国BYK AG-4448微型三角度光泽仪 μ :光泽和厚度集于一身,光泽和厚度是评估涂层质量的重要参数。新型微型三角度光泽仪 μ 可在数秒内在同一个测量点同时测量这两个参数,不仅节省时间而且在现场使用也十分理想。

德国毕克BYK4448涂层表面光泽度仪 μ 20° /60° /85° 产品特点：

同时显示20° , 60° , 85° -用于高、中、低光泽涂料

两用磁性/非磁性探头-在钢或铝基材上测量涂层厚度 自动检查光泽校准标准板 使用滚轮菜单,操作方便 统计、差值、合格/不合格 存储可输入名字的999个读数 软件easy-link,可在Excel®中作专业的文档处理

数据通过USB或用无线蓝牙Bluetooth®技术从仪器传输至电脑

德国毕克BYK4448涂层表面光泽度仪 μ 20° /60° /85° 技术参数 :

AG-4448光泽仪

角度	应用	测量面积
20°	高光泽	10 × 10mm (0.4 × 0.4in)
60°	中光泽	9 × 15mm (0.35 × 0.6in)
85°	低光泽	5 × 38mm (0.2 × 1.5in)
测量范围	0-100GU	100-2000GU
重复性1	± 0.2GU	± 0.2%
重现性1	± 0.5GU	± 0.5%

厚度

底材	Fe Nfe
测量范围	0-500 μ m (0-20mils)
精度	± (1.5 μ m+2%测量值)
尺寸	155 × 73 × 48mm (6.1 × 2.9 × 1.9in.)
重量	0.4kg

德国毕克BYK4448涂层表面光泽度仪 μ 20° /60° /85° 的基本配置 :

仪器,内置校准标准板底座,磁性/非磁性零点标准板,软件easy-link,

USB线缆,操作手册,电池,携带箱,赠送保修期内1次免费保养

德国毕克BYK4448涂层表面光泽度仪 μ 20° /60° /85° 的订购型号

AG-4448微型三角度光泽仪 μ SE-4448延长一年保修期

德国毕克BYK4448涂层表面光泽度仪 μ 20° /60° /85° 的订购信息

AG-4405 USB线缆用于传送数据至电脑, USB-A

AG-4545 软件easy-link软件将数据直接传入Excel表中作文档处理

AG-4449 校准底座

AG-4434 检查用标准块,高光泽和3块中光泽20°,60°,85° 170×103×26mm

德国毕克BYK4448涂层表面光泽度仪 μ 20° /60° /85° 技术参数:

型号	名称	光路	应用范围	测量孔径	测量范围	重复性
4440	微型光泽计20°	20°	高光泽	10x10mm	0-100GU/ 100-2000GU	0.2GU 0.2%
4442	微型光泽计60°	60°	中光泽	9x15mm	0-100GU/ 100-2000GU	0.2GU 0.2%
4444	微型光泽计85°	85°	低光泽	5x38mm	0-100GU/ 100-2000GU	0.2GU 0.2%
4446	微型三角度光泽计20°/60°/85°	20/60/85°	各种光泽	参阅单光路	0-100GU/ 100-2000GU	0.2GU 0.2%
4450	微型光泽仪60° S	60°	中光泽	9×15 mm	0-10GU 10-100GU/	0.1GU 0.2GU

					100-2000GU	0.2%
4452	微型三角度光泽仪 S	20/60/85 °	各种光泽	参阅 单光路	0-10GU 10-100GU/ 100-2000GU	0.1GU 0.2GU 0.2%
4454	微型光泽计45 °	45 °	陶瓷、塑料、薄膜	9x13mm	0-100GU/ 100-180GU	0.2GU 0.2%
4456	微型光泽计75 °	75 °	纸张、聚乙烯	7x24mm	0-100GU/ 100-140GU	0.2GU 0.2%
4448	微型三角度光泽仪 μ	20/60/85 °	各种光泽 Fe及NFe测厚	参阅单光 路	0-100GU/ 100-2000GU 0 - 500 μ m	0.2GU 0.2% 1.5 μ m+

说明：

原BYK产品订购编号之前标注的英文字母如AG，是为了公司内部管理之用途。2014年起BYK公司启用全新的管理系统，为了简化标识，所有产品订购编号之前不再标注字母。

最新的产品电子目录中已将字母去除。

如AG-4446，最新型号为4446

兹承诺AG-4446同4446仅为表达上存在差异，实际货物完全一致

德国毕克BYK相关产品介绍：

[德国毕克BYK 4446微型三角度光泽度仪](#)

[德国毕克BYK 4448 微型三角度光泽度仪 μ](#)

[德国毕克BYK 4442 微型单角度光泽度仪](#)

[德国毕克BYK 4456 微型单角度光泽度仪](#)

[德国毕克BYK CC-6801色差仪/分光色彩精灵](#)

[德国毕克BYK CD-6834色差仪/分光色彩精灵积分球光泽](#)

[德国毕克BYK PG-3501 PG-3507 PG-3505 PG-3510 湿膜测厚仪](#)

[德国毕克BYK百格刀 划格试验仪工具包](#)

[德国毕克BYK湿膜轮S型/R型/L型湿膜测厚仪](#)

[德国毕克BYK-mac i 7030 7031 7034 7035多角效果测色仪](#)

[德国毕克BYK AG-4601雾影光泽仪](#)

[德国毕克BYK AW-4824微型桔皮仪](#)

[德国毕克BYK AG-4632微型雾影仪加强型](#)