

白云牌SS611SS811硅酮结构胶

产品名称	白云牌SS611SS811硅酮结构胶
公司名称	深圳市福田区建恒装饰材料商行
价格	1.00/1
规格参数	品牌:白云牌 型号:ss811 产地:广州
公司地址	深圳市福田区红荔西路华茂欣园丹桂阁8c
联系电话	0755-82924253 13510822856

产品详情

广州白云牌SS611 SS811硅酮密封胶结构胶与密封胶性能要求的差别；1．强度的结构胶可以给幕墙更大的安全系数；2．结构胶与密封胶有本质不同，结构胶在建筑上是控制胶缝变化，必须具备高模量，而密封胶是适应胶缝变化(高位移能力)，不能用密封胶的性能指标(如降低模量、位移能力)来要求结构胶；3．结构胶的变位承受能力(用于计算结构胶缝厚度)与密封胶的位移能力(用于计算胶缝宽度)指标是两个完全不同的概念，密封胶位移能力是指密封胶适应接缝变化的等级，而结构胶的变位承受能力是指结构胶所受应力为0．14YPa时的应变值。治理措施（1）把玻璃固定到金属框上，将玻璃承受的风荷载、地震作用、自重和温度变化等预计环境力量通过胶来传递到金属框上的，其胶粘剂必须采用中性结构硅酮密封胶。强度、延性、粘接性能等力学性能要求是其重要的考量指标，其性能应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》（GB16776）的规定。（2）白云牌SS611 SS811硅酮密封胶主要有硅酮密封胶、氯丁密封胶和聚硫密封胶，它们之间的相容性差，不宜混用或配合使用。耐候密封胶主要用于外部建筑密封，耐大气变化、耐紫外线、耐老化则是其主要的考量指标。（3）同一幕墙工程应采用同一品牌的单组份或双组份硅酮结构密封胶，采用同一品牌的硅酮耐候密封胶配套使用；不得用结构密封胶代替耐候密封胶，更不得用过期结构密封胶降级为耐候密封胶使用。（4）硅酮结构密封胶进货前必须认真进行其与接触材料的相容性试验和性能检测。若无此报告，应督促承包商立即委托具有此项资质的检测机构进行专项试验（相容性实验应采用本工程的相关材料，如玻璃、铝型材、双面胶条等），合格后方可使用。（5）硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶，自进场之日起直至幕墙施工结束，必须保证在有效期时间范围内使用。（6）浅色、彩色、透明的硅酮结构密封胶的耐紫外线性能较差，只适用于室内工程；室外一般应采用黑色的。（7）存放胶的环境，应满足温、湿度要求。

深圳市嘉捷和建材有限公司目前是广东龙头老大的石材干挂幕墙配件的供应商。幕墙预埋件、角码连接件品种齐全，质量优良。主要生产定做各种幕墙预埋件、大理石挂件、焊接预埋件、角码连接件等幕墙安装配套材料，产品适用于城市标志性建筑、市政大楼、宾馆、体育馆、会展中心、机场等幕墙装饰。已成为广东地区“周期短、交货快、价格低”的厂家。产品免费索样报价人：周宗浩经理
手机：13510822856 微信：zhouzonghao76988133 QQ：1554063624 电话：0755-82924293-102多年供销经验，愿为您提供专业服务。联系地址：深圳市福田区红荔西路华茂欣园丹桂阁由于我司产品型号太多，本页无法全部展示 请联系我们获取最全的产品型号和介绍