

闸阀 工洲 螺纹 铸铁

产品名称	闸阀 工洲 螺纹 铸铁
公司名称	浙江昌泰阀门有限公司
价格	111.00/个
规格参数	品牌:工洲 连接形式:螺纹 主体材料:铸铁
公司地址	浙江省永嘉县瓯北镇河田村
联系电话	086 0577 67378377 13706699198

产品详情

品牌	工洲	连接形式	螺纹
主体材料	铸铁	公称通径	0.5-0.8 (mm)
适用介质	液化气	材质	碳钢
密封形式	硬密封型	外形	中型
流动方向	双向	零部件及配件	焊条
用途	排污	压力环境	常压
工作温度	高温	类型(通道位置)	三通式
型号	DN15		

闸阀具有流体阻力小，适用的压力、温度范围大等特点，是一种最常用的截断阀，用于截断或接通管路中的介质。

目前，国内闸阀普遍采用的是七十年代的三化设计结构。与美国、日本等先进国家的闸阀相比，结构笨大，阀体材料品种不全，密封性能不可靠。尤其是pn1.0mpa的低压闸阀，国内只有铸铁材料，铸铁闸阀常常发生阀体冻裂、闸板脱落等严重问题，铸铁闸阀的碳钢阀桿易锈蚀，填料垫片质量差，内外泄漏严重。对于腐蚀性介质工况，国内缺少适用于低压系统的pn1.0mpa不锈钢闸阀，用较高压力级的不锈钢闸阀代用，不仅增大了工程或项目的投资，也造成了不锈钢材料不必要的浪费。

本厂系引进设备配套用阀门的专业生产厂家，多年从事进口阀门的国产化工作，并不断吸收国外先进的阀门技术，在设计、制造和质量控制等方面积累了丰富的经验。针对国内闸阀普遍存在的问题，开发了具有如下特点的法兰连接钢制闸阀。

符合国内外先进标准的要求，密封可靠，性能优良。

阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。

采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，启闭轻松。

可采用多种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。

开发了pn1.0mpa的低压碳钢闸阀，可替代铁制闸阀，有效地解决了铸铁闸阀壳体易冻裂、闸板易脱落、阀桿易锈蚀，密封性能不可靠等问题。

开发了pn1.0mpa的低压不锈钢系列闸阀，能适用于各种腐蚀性介质工况，降低成本，节约材料。

用途

法兰连接钢制闸阀适用于公称压力pn1.0~16.0mpa，工作温度-29~425（碳钢）及-40~200（不锈钢）的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质，驱动方式有手动、伞齿轮传动及电动。 标准规范



型号、材料及主要参数

主要零件材料	阀体、阀盖、闸板	wcb	zg1cr18ni9ti	cf8(304)	cf3(304l)	zg1cr18ni12mo2ti
	密封面	cr13或硬质合金	本体(w)或硬质合金(y)			
	阀桿及内件	2cr13	1cr18ni9ti	0cr19ni9(304)	00cr19ni11(304l)	1cr18ni12mo2ti
	填料	柔性石墨				
	垫片	不锈钢缠绕垫片				
适用工况	适用介质	水、蒸汽、油品等	硝酸等腐蚀性介质		强氧化性介质	醋酸等腐蚀性介质
	适用温度	-29~425	-40~500			

主要尺寸及重量