闸阀 工洲 螺纹 铸铁

产品名称	闸阀 工洲 螺纹 铸铁
公司名称	浙江昌泰阀门有限公司
价格	111.00/个
规格参数	品牌:工洲 连接形式:螺纹 主体材料:铸铁
公司地址	浙江省永嘉县瓯北镇河田村
联系电话	086 0577 67378377 13706699198

产品详情

品牌	工洲	连接形式	螺纹
主体材料	铸铁	公称通径	0.5-0.8 (mm)
适用介质	液化气	材质	碳钢
密封形式	硬密封型	外形	中型
流动方向	双向	零部件及配件	焊条
用途	排污	压力环境	常压
工作温度	高温	类型(通道位置)	三通式
型号	DN15		

闸阀具有流体阻力小,适用的压力、温度范围大等特点,是一种最常用的截断阀,用于截断或接通管路中的介质。

目前,国内闸阀普遍采用的是七十年代的三化设计结构。与美国、日本等先进国家的闸阀相比,结构笨大,阀体材料品种不全,密封性能不可靠。密封性能不可靠。尤其是pn1.0mpa的低压闸阀,国内只有铸铁材料,铸铁闸阀常常发生阀体冻裂、闸板脱落等严重问题,铸铁闸阀的碳钢阀桿易锈蚀,填料垫片质量差,内外泄漏严重。对于腐蚀性介质工况,国内缺少适用于低压系统的pn1.0mpa不锈钢闸阀,用较高压力级的不锈钢闸阀代用,不仅增大了工程或项目的投资,也造成了不锈钢材料不必要的浪费。

本厂系引进设备配套用阀门的专业生产厂家,多年从事进口阀门的国产化工作,并不断吸收国外先进的阀门技术,在设计、制造和质量控制等方面积累了丰富的经验。 针对国内闸阀普遍存在的问题,开发了具有如下特点的法兰连接钢制闸阀。

符合国内外先进标准的要求,密封可靠,性能优良。

阀体材料品种齐全,填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。

采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。

可采用多种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。

开发了pn1.0mpa的低压碳钢闸阀,可替代铁制闸阀,有效地解决了铸铁闸阀壳体易冻裂、闸板易脱落、阀桿易锈蚀,密封性能不可靠等问题。

开发了pn1.0mpa的低压不锈钢系列闸阀,能适用于各种腐蚀性介质工况,降低成本,节约材料。

用途

			_							_				
型号、		要零	阀体、阀 板	阅盖、	闸	wcb		zg1cr	18ni9ti	cf8(304)	cf3(30)41)	zg1cr′	18ni12mo2t
		件材料	密封面		cr13或 质合3		本体(本体(w)或硬质合金(y)						
		* Τ	阀桿及内件		2cr13		1cr18ni9ti		0cr19ni9(304)	00cr19ni11(30 4I)		1cr18ni12mo2ti		
	1		填料		柔性石墨									
	l		垫片不锈			不锈	·锈钢缠绕垫片							
	适用工况	适用介质			蒸汽 硝酸等		腐蚀性介质		强氧化性介 质		醋酸等腐饥			
		适		适用	温度	度 -29~		425	-40 ~ 500	0				
主要尺寸及重量														