

赛维思2路电话光端机

产品名称	赛维思2路电话光端机
公司名称	北京赛维思科技有限公司
价格	450.00/台
规格参数	品牌:赛维思 型号:SVS-NT201 传输距离:40KM
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北清路1号院8号楼2单元309
联系电话	18610808622

产品详情

SVS-NT201型2路电话光端机设备是我公司自主开发的专用集成电路研制生产的PCM电话业务产品。该设备以大规模集成电路和可编程逻辑芯片为核心，构成话路口(FXS)、交换口(FXO)、以太网等多种接口的PCM综合接入产品。

此系列PCM电话设备是在一芯光纤上传输最多传输1路电话，2路电话，4路电话，8路电话，1路（10/100M以太网数据）的传输设备。

设备采用标准桌面型机壳。外形简洁、美观。外部供电为交流220V-直流5V供电。

主要特点

采用模块化设计，集成度高，性能稳定可靠

提供1路电话到8路电话传输

可提供1路线速100M以太网

支持来电显示

抗干扰能力强，内置防雷处理

单模多模自适应，FC接口

技术指标

语音带宽：8KHZ

编解码方式：PCM编解码,每话路256Kb/S,符合ITU-T G.711

信令控制：透明支持任意带内信令,符合ITU-T G.732

接口通信终端：普通电话机或集团电话，程控交换机(PBX),公用电话外线PSTN网

连接方式：点对点电话与程控交换机模式

振铃电压：75V，振铃频率：25HZ/50Hz(FXS)

回损：40 db

振铃检测电压：35V

振铃检测频率：17HZ-60HZ

阻抗：200 +680 ||0.1 μ F (FXO)

200 +560 ||0.1 μ F (FXS)

整机功耗：小于6W

电话接口类型：RJ11

LAN接口：10/100BASE-T RJ45接口

光纤接口类型：单纤FC型连接器

传输距离：多模0-2KM，单模0-20KM(标准型，最远可定制100KM)

光线路速率：155MHZ

光发送功率：不小于-14dBm

光接收灵敏度: 优于-36dBm

工作电压：DC 12V 2A