

XA65/32-15卧式离心泵增压泵清水泵

产品名称	XA65/32-15卧式离心泵增压泵清水泵
公司名称	河北利欧水泵制造有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:河北利欧水泵制造有限公司 流量:6 扬程:34
公司地址	河北省保定市安国市
联系电话	15230296665

产品详情

产品名称：XA型卧式单级单级离心泵 概述：

XA型泵供输送清水及物理化学性质类似于水的液体，适用于工厂、矿山、城市给排水，空调、消防和农田排灌之用。

规格相同的

泵因改变叶轮外径而有不同

的性能（在泵型号后面加上A,B,C等字母表示）。

本泵结构简

单，性能可靠，体积小，重

量轻，抗汽蚀性能好，电耗低，使用维修方便。

XA型泵通用性广，全系列共60种规格，但只用四种轴；同一规格的轴、轴承、轴套、轴封、叶轮紧固件等均能互换；全系列泵的悬架也只有5种。

泵的转速分为2900 r/min和1450 r/min或1480

r/min两级。性能如下：2900 r/min 1450 r/min或1480 r/min 最大流量：132L/S

300L/S 最高总扬程：155m 58m 最高转速：3500 r/min（用于60

Hz电源时，叶轮直径有所减少） 最高工作温度：105 °C

轴封：填料密封或机械密封 最低工作温度：-10 °C

工作压力：一般为1MPa 注意一：

使用前须检查联轴器是否在同一轴线上；

严禁机器干转，以免损坏轴封；

检查轴承润滑，每运行1000小时，须用高压油枪在油杯处注入适量的3号复合钙基润滑脂；油室润滑之离心泵每半年须更换30号机械油一次；

泵的管路应有自己的支架

，不允许管路的重量压在泵上，避免把泵压坏；

吸水管要每台泵单独安装，且尽可能短，弯部少

；

泵用不同的材质制造，承压

也不同，工作压力必须与泵的承压相适应；

输送非清水类介质时，请提供介质的物理、化学性质与供方协商，以确定所选泵是否适用，包括泵及轴封的材质；

在保修期内，万一机器发生故障，用户须通知供方产品服务中心派人处理，在征得供方同意的情况下，才可由用户指定有经验的技师进行处理。 注意二：

水泵机组与电源之间的
配线及线路维护必须由有专业资格的人员进行作业； 水泵机组必须佩带并安装好联轴器防护罩