

# 徕卡TS60免棱镜0.5秒自动全站仪

产品名称	徕卡TS60免棱镜0.5秒自动全站仪
公司名称	北京京徕天地测绘仪器有限公司
价格	300000.00/台
规格参数	品牌:徕卡 型号:TS60 PLUSR1000 精度:0.5秒
公司地址	北京市丰台区丰北路甲45号鼎恒中心二层209
联系电话	010-57029869 15001151285

## 产品详情

图像广角相机和望远镜相机传感器500万像素 CMOS 传感器视场 (广角相机 / 望远镜相机)19.4 ° / 1.5 ° 帧频率高达 20 帧每秒.

马达直驱, 压电陶瓷技术转速 / 换面时间180 ° (200 gon)每秒 / 典型 2.9 秒自动照准 (ATR)范围 ATR模式2 / 跟踪模式2圆棱镜 (GPR1, GPH1P)1500 m / 1000 m360 ° 棱镜 (GRZ4, GRZ122)1000 m / 1000 m精度1, 徕卡全站仪, 2 / 测量时间ATRplus 测角精度(Hz, V)0.5' (0.15 mgon) / 典型 3-4 秒

接口RS232, USB, Bluetooth?, WLAN重量包括电池7.7 kg环境参数工作温度范围 - 20 至 + 50 防尘防水 (IEC 60529) / 防雨IP65 / MIL-STD-810G, 方法 506.5-I防潮95%, 无冷凝图像广角相机和望远镜相机传感器500万像素 CMOS 传感器视场 (广角相机 / 望远镜相机)19.4 ° / 1.5 ° 帧频率高达 20 帧每秒.

马达直驱, 压电陶瓷技术转速 / 换面时间180 ° (200 gon)每秒 / 典型 2.9 秒自动照准 (ATR)范围 ATR模式2 / 跟踪模式2圆棱镜 (GPR1, GPH1P)1500 m / 1000 m360 ° 棱镜 (GRZ4, GRZ122)1000 m / 1000 m精度1, 徕卡全站仪, 2 / 测量时间ATRplus 测角精度(Hz, V)0.5' (0.15 mgon) / 典型 3-4 秒

接口RS232, USB, Bluetooth?, WLAN重量包括电池7.7 kg环境参数工作温度范围 - 20 至 + 50 防尘防水 (IEC 60529) / 防雨IP65 / MIL-STD-810G, 方法 506.5-I防潮95%, 无冷凝