

美国DeFelsko DPM表面温湿度仪

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 美国DeFelsko DPM表面温湿度仪 |
| 公司名称 | 深圳市宇凯科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:DeFelsko/狄夫斯高 型号:PosiTector DPM 应用:可测量和记录：空气温度、表面温度、相对湿度、露点温度和表面温度与露点温度的差值。 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坂田街道 |
| 联系电话 | 0755-28448890 15014028789 |

产品详情

美国狄夫斯高DeFelsko PosiTector DPM 表面温湿度仪表

深圳宇凯科技有限公司是专业的美国狄夫斯高DeFelsko代理经销商，关于PosiTector DPM温湿度仪或其他型号产品最新价格信息,欢迎广大用户来电咨询或登陆我司官方网站www.yukai17.com

产品名称：露点仪/温湿度仪/温湿度计

规格型号：PosiTector DPM

品牌厂家：美国狄夫斯高DeFelsko

销售代理：深圳市宇凯科技有限公司

美国狄夫斯高DeFelsko PosiTector DPM 表面温湿度仪表/露点仪/温湿度计产品简介：

美国狄夫斯高DeFelsko公司PosiTector DPM露点仪小巧、便携、高效，专门设计用于表面处理前或过程中的环境控制，检测有凝结危险的情况。主机有内置式和分离式两款。

PosiTector

DPM露点仪可测量和记录：空气温度、表面温度、相对湿度、露点温度和表面温度与露点温度的差值。

PosiTector DPM露点仪特别适用于符合ISO8502-4条件的表面准备(根据ISO8502-4 标准，铁上喷涂时，表面温度和露点温度的差值不能小于3)。

PosiTector DPM露点仪分体式探头极大地丰富了功能和方便了使用，单手操作简便。

美国狄夫斯高DeFelsko PosiTector DPM 表面温湿度仪表/露点仪/温湿度计技术参数：

测量范围：-40 ~ 80 （表面温度）；精度：±0.5

80 ~ 190 （表面温度）；精度：±1.5

-40 ~ 80 （空气温度）；精度：±0.5

0 ~ 100%（湿度）； 精度：±3%

分辨率：0.1 （温度）/0.1%（湿度）

电源：3节AAA电池

尺寸：159x61x31mm

重量：0.15kg

符合标准：ISO 8502-4,BS 7079-B4,ASTM D3276和US Navy nsi 009-32,IMO PSPC,SSPC-PA7。

美国狄夫斯高DeFelsko PosiTector DPM 表面温湿度仪表/露点仪/温湿度计产品特点：

简便

- 增强单手菜单导航
- 无需再查看复杂的表格或使用滑尺计算
- 声光报警
- 重置功能可快速恢复出厂设置

耐用

- 适用于室内和野外操作
- 橡胶仪器保护套和腕带
- 耐酸、耐油、防水、防尘设计

精确 -快速反应的精密传感器可提供精确稳定的读数

- Smart Trend技术可指示读数的趋势
- 提供符合NIST标准的证书
- 符合ISO和ASTM标准

多功能

-简单的操作即可存储数据

-用户可设定时间间隔自动记录数据，适合于不能亲自到现场测量的人员使用

-每一个存储数据都有日期和时间的标记

-可选择中文菜单

-高对比度显示屏

-屏幕可反转显示

高效能 -屏幕冻结功能，可锁住屏幕显示的数据

-USB接口，可将数据输出到计算机或打印机

-无需下载软件，仪器采用通常的报告格式

美国狄夫斯高DeFelsko PosiTector DPM 表面温湿度仪表/露点仪/温湿度计型号选择：

| | |
|------------------|--------|
| PosiTector DPM1 | 一体化基本型 |
| PosiTector DPM3 | 一体化高级型 |
| PosiTector DPMS1 | 分体式基本型 |
| PosiTector DPMS3 | 分体式高级型 |

美国狄夫斯高DeFelsko PosiTector DPM 表面温湿度仪表/露点仪/温湿度计附件:

| | |
|---------|---|
| 标准型(1型) | - 单色液晶显示 - 可存储2500个数据，可直接查看或下载到计算机上 - 用户可设定时间间隔自动记录5个参数的数据，可持续50个小时 |
| 高级型(3型) | - 高对比度彩色液晶显示 - 可存储20000个数据，可直接查看或下载到计算机上 - 用户可设定时间间隔自动记录5个参数的数据，可持续8个月 - 在线帮助、实时图表和组别注释 - 可通过蓝牙传输到计算机或打印机上 - 可设置上下限报警 - 可显示湿球温度 - 实时读数趋势图表 |
| 一体化探头 | - 包括内置表面温度探头 |
| 分体式探头 | - 包括带磁性吸座的表面温度探头和铠装探头线 - 包括带磁性吸座的橡胶仪器保护套 - 可兼容K热电偶探头 |

相关产品：

[美国狄夫斯高DeFelsko PosiTector 6000系列涂层测厚仪](#)

[美国狄夫斯高DeFelsko PosiTector 200系列超声波涂层测厚仪](#)

[美国狄夫斯高DeFelsko PosiTest AT-A全自动附着力测试仪](#)

[美国狄夫斯高DeFelsko PosiTest AT-M数显液压拉拔式附着力检测仪](#)

[美国狄夫斯高DeFelsko PosiTest DFT涂层测厚仪](#)

[美国狄夫斯高DeFelsko PosiPen笔式涂层测厚仪](#)

[美国狄夫斯高DeFelsko PosiTector SPG表面粗糙度测量仪](#)

[美国狄夫斯高DeFelsko PosiTector DPM露点仪](#)

[美国狄夫斯高DeFelsko PosiTector PC非接触粉末测厚仪](#)

[美国狄夫斯高DeFelsko POSITEST G/F机械涂层测厚仪](#)

[美国狄夫斯高DeFelsko PosiTector UTG超声波测厚仪](#)