

美国DeFelsko PC非接触式超声粉末测厚仪

产品名称	美国DeFelsko PC非接触式超声粉末测厚仪
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:DeFelsko/狄夫斯高 型号:PosiTector PC 应用:采用非接触超声波原理,可以在涂装工件未固化时测量粉末厚度,所测读数为固化后的干膜厚度。
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

美国狄夫斯高DeFelsko PosiTector PC非接触式超声粉末测厚仪

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站(www.yukai17.com)垂询产品,您在本网页浏览的产品均为原装进口正品,产品附带相关证书,产品(非人为损坏)保修一年,终身维护,请放心购买,为提高广大用户对我司的信誉度,将为用户提供高品质产品和优惠价格服务,我们公司长期提供各种原装配件,大部分有现货,一台起订,全国包邮,欢迎来电咨询!

产品名称:非接触粉末测厚仪

规格型号:PosiTector PC

品牌厂家:美国狄夫斯高DeFelsko

销售代理:深圳市宇凯科技有限公司

美国狄夫斯高DeFelsko PosiTector PC非接触式超声粉末测厚仪产品介绍:

美国狄夫斯高DeFelsko公司PosiTector PC非接触粉末测厚仪,采用非接触超声波原理,可以在涂装工件未固化时测量粉末厚度,所测读数为固化后的干膜厚度。

美国狄夫斯高DeFelsko PosiTector PC非接触式超声粉末测厚仪产品特点:

简单

- 单手操作，电池供电
- 对于大多数粉末无需校准
- 同时在主机和探头上显示读数
- 声光测量指示-便于在嘈杂的环境中确定已获得测量结果

耐用

- 耐酸、耐油、耐水、防尘设计-适用于粉末环境
- 防刮擦显示屏
- 橡胶仪器保护套

精确

- 符合ASTM D7378标准
- 采用先进技术，可测量小管件、各种形状、移动的物体
- 对于非常规的粉末和基体，易于校准以提高精度

多功能

- 主机和探头无线连接，距离可达10米
- 可选择中文菜单
- 背光显示
- 使用7号碱性电池，寿命长

高性能

- 连续显示测量值和自动统计最大/最小等基本统计值
- 可存储100组1000个数据个数据
- USB和红外接口，可将数据输出到计算机或打印机
- 无需下载软件，仪器采用通常的报告格式

美国狄夫斯高DeFelsko PosiTector PC非接触式超声粉末测厚仪技术参数：

测量范围	20 ~ 110 μ m
分辨率	1 μ m
精度	\pm 5 μ m
测量时间	2~5秒
测量距离	18mm
测量区域	2mm

相关产品：

[美国狄夫斯高DeFelsko PosiTector 6000系列涂层测厚仪](#)

美国狄夫斯高DeFelsko PosiTector 200系列超声波涂层测厚仪

美国狄夫斯高DeFelsko PosiTest AT-A全自动附着力测试仪

美国狄夫斯高DeFelsko PosiTest AT-M数显液压拉拔式附着力检测仪

美国狄夫斯高DeFelsko PosiTest DFT涂层测厚仪

美国狄夫斯高DeFelsko PosiPen笔式涂层测厚仪

美国狄夫斯高DeFelsko PosiTector SPG表面粗糙度测量仪

美国狄夫斯高DeFelsko PosiTector DPM露点仪

美国狄夫斯高DeFelsko PosiTector PC非接触粉末测厚仪

美国狄夫斯高DeFelsko POSITEST G/F机械涂层测厚仪

美国狄夫斯高DeFelsko PosiTector UTG超声波测厚仪