

铠装移开式交流高压金属封闭开关柜

产品名称	铠装移开式交流高压金属封闭开关柜
公司名称	上海勇顺电气（集团）有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:上海勇顺电气 型号:KYN40.5 额定电压:35KV
公司地址	嘉定区江桥镇金宝工业园区宝园七路338号
联系电话	86 021 69029388

产品详情

【KYN40.5(Z)高压开关柜】产品简介

KYN-40.5(Z)型铠装移开式交流高压金属封闭开关设备（以下简称开关柜）是40.5kV三相交流50HZ单母线及单母线分段系统的成套配电装置。本开关柜选用与弹簧操作机构一体化设计的ZN85、VD4型真空断路器作为主开关、结构紧凑，性能优越，可靠性高。

【使用环境条件】

- 1、海拔高度不超过1000m；
- 2、周围空气温度不超过+45℃，不低于-5℃，24h内平均温度不超过+35℃；
- 3、周围空气湿度在最高温度为+40℃时超过50%，在较低温度时允许有较高的湿度，如+20℃时98%，应考虑由于温度的变化而偶然产生凝露现象；
- 4、装置安装时垂直的倾斜不超过5度，且整组柜列相对平整；
- 5、无剧烈震动、冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所；
- 6、用户有特殊要求时，与制造厂协商解决。

【结构特点】

本开关柜的设计符合GB3906-06中对金属铠装移开式开关设备的要求。主要由柜体和中置式手车两大部分组成。柜体分为断路器室、母线室、电缆室和继电器仪表室等四个单独的隔室，外壳防护等级为IP4X，各隔室间和断路器室门打开断路器手车处于断开/试验位置时防护等级为IP2X。中置式手车由主开关（或其它功能元件）和底盘两部分构成。

本开关柜可以从正面进行安装调试和维护检修，因此可以靠墙安装和背靠背组成双列排列，减小了占地面积。同时考虑到用户的习惯，也有双面维护的布置方案。

本开关柜具有电缆进出线、架空进出线、联络、计量、隔离及其它功能方案。经排列组合后能灵活地组成各种主接线方案。

【订货须知】

- 1、注明进出线方向，进出线规格及对应的数量。
- 2、安装尺寸部分可参照上方的图片外形及安装举例
- 3、抽屉式配电柜/开关柜一般情况下，用户必须提供配电电气系统图。

【勇顺电气向用户郑重承诺】

- 1、抽屉式配电柜供货为最近生产的按合同要求的产品，技术先进，质量优良，设计、材料和工艺无缺陷和差错。
- 2、本公司对售出产品实行免费技术服务和定期回访，征集用户反馈信息，以便更好地为用户服务。
- 3、有专业的技术工程师24小时为你服务，为你解答各种问题，解决你使用过程中的后顾之忧。
- 4、让用户花最少的钱，买到实惠的产品。质量保证！工艺精湛，技术先进，欢迎来电咨询！

关键词：高压开关柜，KYN40.5(Z)高压配电柜,KYN40.5(Z)高压开关柜

上海勇顺电气（集团）有限公司

咨询热线：400-967-0705

联系电话：13301625360

联系人：王经理

网址：www.yongshundq.com

地址：上海市嘉定区宝园七路338号