

MDmax-ST低压配电柜，ABB合作柜

产品名称	MDmax-ST低压配电柜，ABB合作柜
公司名称	上海勇顺电气（集团）有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:上海勇顺电气 型号:MDmax-ST 额定电压:380V
公司地址	嘉定区江桥镇金宝工业园区宝园七路338号
联系电话	86 021 69029388

产品详情

【MDmax-ST低压配电柜】产品简介

MDmax-ST柜是ABB公司积累多年的设计和制造经验所开发而成的全新产品，该柜型2013年上海地区年设计上图台数为2000台左右，主要涉及汽车制造、数据中心、钢铁冶金、发电站、造纸印刷、石油化工、市政基础设施建设、食品医药、公共交通、烟草酒业及环保处理等电力领域的各个方面，市场前景非常广阔。

MDmax-ST低压开关柜在结构设计上采用模块化结构型式，通过选用标准元件和标准组件，实现组柜方案的紧凑性、多样性和灵活性。可根据要求组合成不同型式的开关柜，如固定式、固定分隔式、抽屉式。在功能方面考虑了配电、无功功率补偿、电动机控制中心（MCC）、交流变频装置、软起动装置等。

MDmax-ST低压开关柜具有多功能、模块化的特点，因此适用于各种场合的低压配电及冶金、化工、发电厂等企业的电动机控制系统。

【使用环境条件】

- 1、周围空气温度：上限+40℃，下限-10℃。
- 2、海拔：2000m（若超过海拔2000m订货时应说明）。
- 3、周围相对湿度：日平均值95%，月平均值90%。
- 4、周围空气：没有明显的尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、水蒸气或盐的污染。
- 5、无经常性剧烈震动或常年腐蚀场所。

【技术参数】

额定工作电压：主电路：380V 辅助电路：交流220V、380V 直流0；110V、220V、24V

额定频率：50Hz

额定电流：主母线至6300A 配电母线至2000A

防护等级：IP40

分隔类型：1-4b

【结构特点】

1、框架结构

MDmax-ST开关柜的框架采用自承重框架结构，由双折边的G型材组装而成。骨架上以25mm为间隔排布模数孔，柜架装配便利而又异常坚固。整个框架由横向和纵向螺栓精确联接，框架结构免维护。骨架、隔板、安装板均采用敷铝锌板制成。

2、外壳

MDmax-ST开关柜的外壳是由电镀和粉末涂料覆盖的钢板制成

的，确保最高的耐用性。门板、顶板、后门、隔板、侧板用自攻螺钉安装，而最终的柜体结构按防护等级需求决定。基于常规安全体系的要求，用于调试操作和维护的小室或间隔空间均安装有各自独立的门板，防护等级可由IP30至IP54。

【订货须知】

- 1、注明进出线方向，进出线规格及对应的数量。
- 2、安装尺寸部分可参照上方的图片外形及安装举例
- 3、抽屉式配电柜/开关柜一般情况下，用户必须提供配电电气系统图。

【勇顺电气向用户郑重承诺】

- 1、抽屉式配电柜供货为最近生产的按合同要求的产品，技术先进，质量优良，设计、材料和工艺无缺陷和差错。
- 2、本公司对售出产品实行免费技术服务和定期回访，征集用户反馈信息，以便更好地为用户服务。
- 3、有专业的技术工程师24小时为你服务，为你解答各种问题，解决你使用过程中的后顾之忧。
- 4、让用户花最少的钱，买到实惠的产品。质量保证！工艺精湛，技术先进，欢迎来电咨询！

关键词：配电箱,MDmax低压配电柜,MDmax低压开关柜，厂家直销

上海勇顺电气（集团）有限公司

咨询热线：400-967-0705

联系电话：13301625360

联系人：王经理

网址：www.yongshundq.com

地址：上海市嘉定区宝园七路338号