

## Y-150ZT轴向压力表

产品名称	Y-150ZT轴向压力表
公司名称	上海精质自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海自动化仪表四厂 型号:Y-150ZT
公司地址	上海市静安区沪太路785号22幢657室
联系电话	021-31136866 18817882798

## 产品详情

普通压力表 Y-150ZT 上海自动化仪表四厂

### 产品介绍：

一般压力表适用于测量无爆炸危险，不结晶，不凝固及对钢及铜合金不起腐蚀作用的液体，蒸汽和气体等介质的压力。

### 主要技术指标：

精确度等级：1.6 使用环境条件：-40 ~ 70 ，相对湿度不大于85%

温度影响：不大于0.4%/10 （使用温度偏离20 ± 5 ）

## 结构原理

仪表的测量系统由接头、弹簧管和传动结构组成。通过指针指示仪表读数。

主要参数	1.6
环境温度	-40 ~ 70
相对湿度	85%
温度影响	不大于0.4%/10 (使用温度偏离20 ± 5 )
净重	
外形尺寸	约100x140x40毫米

型号	Y-40	Y-60	Y-100	Y-150
	Y-40Z	Y-60Z Y-60ZT	Y-100ZT	Y-150ZT
公称直径mm	40	60	100	150
接头螺纹	M10 × 1	M14 × 1.5	M20 × 1.5	
精确度等级	2.5		1.6	
测量范围Mpa	0~0.1,0.16,0.25,0.4,0.6,1,1.6,2.5,4,6			
	0~10,16,25		0~10,16,25,40,60	
	-0.1~0	-0.1~0,-0.1~0.06,0.15,0.3,0.5,0.9,1.5,2.4		

使用环境条件：-40 ~ 70 ，相对湿度不大于85%

温度影响：不大于0.4%/10 (使用湿度偏离20 ± 5 )

主要零部件材质：

零件名称	接头	弹簧管	机芯	外壳
材料牌号	铜合金HPb59-1	磷铜QSn4-0.3	铜合金	钢板0.8F

## 结构原理

仪表的测量系统由接头、弹簧管和传动结构组成。

通过指针指示仪表读数。