

# 水泥仓除尘设备24m2除尘器

产品名称	水泥仓除尘设备24m2除尘器
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区通祥除尘设备厂
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:通祥 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉园区
联系电话	0316-6228632 15127607396

## 产品详情

混凝土水泥罐仓顶除尘器滤尘是通过滤芯进行的，滤芯材料玻纤，当含尘空气通过时，即可有效的使用固相与气相分离开来，玻纤的滤芯是一种多孔性的滤尘材料，当气流通过时，由于震动作用、使气流中的微粒吸附在滤芯上或沉降下来，净化后的空气即可排出，为了清除附着和沉入滤芯的灰尘，在每班通风机停止运行时（每隔约2-4小时）顺序振动除尘器，每次振动5下左右。

混凝土水泥罐仓顶除尘器过滤面积水泥仓除尘设备24m2除尘器，体积小，振动清理，选用德国进口过滤材料-14只滤芯。标准备件，操作维护简便，大大降低了粉尘外溢对环境造成的污染，达到国家环保要求，是优质搅拌站的必备设备。主要应用于筒仓装各类粉末状物质的收尘。

混凝土水泥罐仓顶除尘器应用越来越广，增加了仓顶除尘器的了解，仓顶除尘器的主要配件我们基本上都知道其作用，卡箍是我们不太了解的配件，下面我为大家介绍一下卡箍的作用。

我们都知道混凝土水泥罐仓顶除尘器圆筒主要分成三节，这三节都是需要卡箍连接的，没有它就不能把除尘器这三部分连接到一起，卡箍还起到防止漏灰的作用，灰尘容易通过缝隙出来，造成环境污染，是用卡箍能防止这种现象的发生。仓顶除尘器每个配件都有它不可忽视的作用，我们应该重视。

混凝土水泥罐仓顶除尘器配件的检查：

- 1、检查卡箍是否损坏。
- 2、检查防雨帽是否损坏。
- 3、检查电机接线头。
- 4、检查除尘滤芯是否有破损，如有破损及时联系厂家更换。