吸塑成型模具温度控制机

产品名称	吸塑成型模具温度控制机
公司名称	苏州阿科牧机械有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:阿科牧 型号:ACOT
公司地址	江苏 常州 武进区 常州市武进区遥观镇工业大道
联系电话	86-0137-75632291 13775632291

产品详情

热压成型温度控制机

阿科牧机械有限公司专业生产销售,模温机（模具温度控制机）,压铸模温机(镁合金压铸模温机),油加热器,冷冻机(水冷式冷冻机、风冷式冷冻机),冷冻机系统,辊轮控温系统(辊轮模温机),橡胶机械控温,密炼机控温机.高温模温机.温控范围水-35-180度.油45-350度

超高温模温机

在温度控制技术上精益求精和不断创新的精神，该系列产品的水温机已达到180°C，油温机达到350°C。其中超高温油温机，在国内率先使用全负压回油运行技术，极大提高了设备和操作人员的安全。完全可以替代进口设备，使客户降低设备成本，创造更好的经济效益。

热压成型机模具油加热器优点：

1.安装简单（一般靠近反应釜安装；如果需要防暴，可以隔离安装，但整体工程会小很多。）；

2.操作简单，不需要专业人员操作，只要对操作员作简单培训就可以独立操作，或看着说明书操作就可；

3.加热方式为循环加热，所以介质无损耗。

4.不需要年审。反应釜温度控制设备,反应釜加热器,反应釜加热设备反应釜精密温控设备是众多使用反应釜，烘箱等等带加热设备理想的加热设备。

5、 能在交底的运行压力下<0.5Mpa，获得较高的工作温度≤320°C,降低了用热设备的受压等级，可提高

系统的安全性。

6、加热均匀，温度调节采用PID自整定智能控制，控温精度±1°C，可满足高工艺标准的严格要求。

7、体积小，占地少，可安装在用热设备附近，不需专设锅炉房，不需要设专人操作，可降低设备投资及运行费用，回收投资快。

8、运行控制及安全监测装置齐全完备，升温过程全自动控制，操作简捷，安装方便。

9、闭路循环供热，热量损失小，节能效果显著，无环境污染，使用范围广。

10、备有低温型≤180°C,中温型≤300°C，高温型≤380°C，产品规格全，用户选择范围广。

热压成型温度控制机具体参数：

模型	Model	单位Unit	ACOT-10	ACOT-20	ACOT-30	ACOT-40	ACO
温控范围	Temp Range	°C	常温-300°C Nor				
温控精度	Temp.Control Accuracy		PI				
电源	Power Supply		AC3∮380V				
传热媒体	Heat Transfer Medium		导				
冷却方式	Cooling Method		间接冷却				
膨胀箱容量①	Expansion Tank Capacity	L	24	24	28	55	5
加热能量	Heating Capacity	KW	18	18/24	24/36	36/50	40
泵浦功率	Pump Power	KW	0.75	1.5	2.2	3.0	4

泵浦流量②	Pump Folw	L/MIN	1.5	1.5	10	12.5	1
泵浦压力	Pump Pressure	KG/CM2	2.2	2.2	2.8	3.0	3
最大电力消耗	Power Supply	KW	13	20	28	40	5
警报功能	Alert Function		缺相/缺水/超温/过载 Pump Reve				
冷却水配管	Cooling Water Pipe	INCH	1/2	1/2	1/2	1/2	1
循环油配管	Circulati Onwater Pipe	INCH	3/4	3/4	1	1-1/4	1-
外型尺寸	Size(L*W*H)	MM	1150*500*1000	1150*500*1000	1450*580*1250	1600*630*1200	1600*5

以上规格如有变更，恕不另行通知。特殊规格可根据客户要求另行设计制造。