

# 优质高效磨料网 304不锈钢编织网 316L不锈钢网

产品名称	优质高效磨料网 304不锈钢编织网 316L不锈钢网
公司名称	新乡市启航过滤筛分机械有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	材质:不锈钢 用途:筛分
公司地址	新乡市卫滨区产业集聚区(中召村)
联系电话	13837368171 15670578783

## 产品详情

材质	不锈钢	类型	标准筛网304,316L等材质,分平纹和斜纹编织.
用途	筛分	适用对象	粉体 化工 石油 食品 饮料等
开孔率	20~64(%)	编织方式	平纹 斜纹 人字网等
品牌	启航牌	规格	8mm~0.028mm
单丝直径	0.02-1.6(mm)	目数	5目~600目(目/英寸)
宽幅	0.5-1.6(m)	性能	耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防火、防水、防静电
适用范围	汽车发动系统、油箱、过滤壶、医用、制糖、压缩机、过滤器、挖掘机、其他		

新乡市启航过滤筛分机械有限公司是专业生产金属丝网产品的企业,拥有国内先进丝网设备、工艺装备和高精度检测手段,丝网规格齐全,并有严格可靠的质量保证体系,确保丝网产品质量精良。金属丝编织网主要用与固体颗粒筛分、流体过滤以及装饰、防尘、骨架支撑等。金属丝网编织网是按照国家标准gb5330-2003和航空标准hb1862-93,并等效采用用国际标准iso9044-90标准组织生产,从过滤精度分为方孔网和密纹网,编织结构形式有平纹和斜纹两种,见图1、图2。工业网用金属丝按照国家标准拔制而成,其丝网材质选用优质黄铜、锡青铜、不锈钢、纯镍等。金属丝编织方孔网分为r10、r20、r40/3系列;筛孔尺寸8.00~0.025mm(2~500目/英寸)。

标准磨料分级筛网,完全符合gb2477-83和gb6406-86及gb/t2481.1-1998标准要求,经全国磨料磨具标准技术标准委员会认定。其编织结构具有平纹和斜纹编织,筛孔尺寸系列有r10、r20、r40/3等3种,筛孔

尺寸为4.00-0.02mm(筛网号5#-600#)。

磨料行业标准分级筛网

gb2477-83新r40/ 3筛网号	筛孔尺寸 (mm)	丝径 (mm)	筛分率 (%)	目数 (目/英 寸)	gb2477-81旧r10 筛网号
5#	4.00	1.000	64	5.08	
6#	3.353.35	0.8000.630	6571	6.126.38	
	3.153.15	0.8000.560	6472	6.436.85	8#
7#	2.802.80	0.7100.560	6169	7.247.56	
	2.502.50	0.6300.500	6469	8.128.47	10#
8#	2.362.36	0.5600.450	6571	8.709.04	
10#	2.002.00	0.5000.400	6469	10.210.6	12#
	1.901.90	0.6000.500	5863	10.210.6	
	1.80	0.450	64	11.3	
12#	1.701.70	0.4500.400	6366	11.812.1	
	1.601.60	0.4500.400	6164	12.412.7	14#
	1.50	0.400	62	13.4	
14#	1.401.40	0.4000.355	6064	14.114.5	
	1.32	0.400	59	14.8	
	1.251.25	0.4000.315	5764	15.416.2	16#
16#	1.181.18	0.4000.315	5662	16.117.0	
	1.121.12	0.3550.280	5864	17.218.1	
	1.061.06	0.3550.280	5663	18.019.0	
18#	1.001.00	0.3550.250	5464	18.820.3	20#
	0.9500.900	0.3550.355	5351	19.520.2	
20#	0.8500.850	0.3150.224	5353	21.823.7	
	0.8000.800	0.3150.200	5164	22.825.4	24#
	0.7500.750	0.3150.280	5053	23.824.7	
25#	0.7100.710	0.2800.200	5161	25.727.9	
	0.670	0.280	50	26.7	
	0.6300.630	0.2500.250	5158	28.930.6	30#
30#	0.6000.600	0.2500.180	5059	29.932.6	
	0.5600.560	0.2240.180	5157	32.434.3	
	0.5300.530	0.2240.180	4956	33.735.8	
35#	0.5000.500	0.2240.160	4857	35.138.5	36#
	0.4750.475	0.1800.160	5356	38.840.0	
	0.4500.450	0.1800.140	5158	40.343.1	
40#	0.4250.425	0.1600.140	5357	43.445.0	

	0.4000.400	0.1600.140	5155	45.447.0	46#
	0.3750.375	0.1600.125	4956	47.550.8	
45#	0.3550.355	0.1400.125	5155	51.352.9	
	0.3150.315	0.1400.125	4951	55.857.7	60#
50#	0.3000.300	0.1400.112	4653	57.761.6	70#
	0.280	0.140	44	60.5	
	0.265	0.140	43	62.7	
60#	0.2500.250	0.1250.100	4451	67.772.6	
	0.236	0.125	43	70.4	
	0.2240.224	0.1250.090	4151	72.880.9	
70#	0.2120.212	0.1250.090	4049	75.484.1	
	0.2000.200	0.1250.080	3851	78.290.7	80#
	0.190	0.125	36	80.6	
80#	0.1800.180	0.1250.071	3551	83.3101	
	0.1700.170	0.1120.063	3653	90.1109	
	0.1600.160	0.0120.063	3551	93.4114	100#
100#	0.1500.150	0.1000.063	3650	102119	
	0.1400.140	0.0900.063	3748	110125	120#
	0.132	0.090	35	114	
120#	0.1250.125	0.0900.090	3451	118145	
	0.1180.118	0.0500.050	3649	128151	
	0.1120.112	0.0800.063	3441	132145	
140#	0.1060.106	0.0710.050	3646	144163	
	0.1000.100	0.0710.050	3444	149169	150#
	0.095	0.063	36	161	
170#	0.0900.090	0.0630.050	3540	166181	
	0.085	0.056	36	180	
	0.0800.080	0.0560.040	3544	187212	180#
200#	0.0750.075	0.0560.045	3339	194212	
	0.071	0.056	31	200	
	0.067	0.050	33	217	
230#	0.0630.063	0.0450.040	3437	235247	240#
	0.060	0.045	33	242	
	0.052	0.040	34	265	
270#	0.0530.053	0.0400.032	3339	273300	
	0.050	0.036	34	295	280#
	0.050	0.030	39	317	
	0.048	0.032	36	318	
325#	0.0450.045	0.0360.028	3138	314348	

	0.040	0.030	32	363	320#
400#?	0.038	0.025	36	403	
500#	0.028(0.025)	0.022	31	508	
<p>注：（1）丝网材质：su304(0cr18ni9)为主，其他h68、h80、qsn6.5-0.4，sus316、sus316l、sus304l。  （2）可按用户要求筛网孔径 / 丝径生产。</p>					