

橡胶造粒机温度控制设备

产品名称	橡胶造粒机温度控制设备
公司名称	苏州阿科牧机械有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:阿科牧 型号:ACOT
公司地址	江苏 常州 武进区 常州市武进区遥观镇工业大道
联系电话	86-0137-75632291 13775632291

产品详情

塑料造粒机控温模温机

塑料造粒机控温模温机的详细资料：

阿科牧机械有限公司专业生产销售模温机（模具温度控制机），压铸模温机（镁合金压铸模温机），油加热器，冷冻机（水冷式冷冻机、风冷式冷冻机），冷冻机系统，滚轮控温系统（滚轮模温机），橡胶机械控温，密炼机控温机，高温模温机，温控范围水-35-180度，油45-350度，我公司研制的超沸点水温机，控温范围已达180℃，新近更推出控温精度达到 ± 0.1 ℃的机型（适用镭射碟片生产），使水温机的运用有了更广阔的空间。

塑料造粒机控温；造粒机控温模温机；造粒机模头控温

塑料造粒机控温模温机（运水式模温机）

相对于油温控制系统而言，使用水作为媒体有其优势：热传导效率高、污染少、水资源容易取得，但其控温范围小，最高只有98℃。我公司研制的超沸点水温机，控温范围已达180℃，新近更推出控温精度达到 ± 0.1 ℃的机型（适用镭射碟片生产），使水温机的运用有了更广阔的空间。

塑料造粒机控温模温机（运油式模温机）

油温机的优点是控温范围大，热确定性好，但需发媒介成本，有油污，热传导效率不如水温机，我

们最新研制的机型，采用进口的板式热交换器，具有结构紧凑，升降温速度快，控温精确的优点。我司油温机温控可达350

塑料造粒机控温模温机特点：

- 1电脑触摸式控制，操作简单易懂。
- 2日本进口微电脑双组P.I.D温度控制表，触摸式内储、自动演算，省电35%以上。
- 3安全保护及故障指示系统完善。
- 4进口高级组件，使用年限长。
- 5升降温速度快，温度精确稳定。
- 6独特的双功率加热设计，适合不同温控场所使用，节能效果明显。
- 7不锈钢一体成型，管损小，加热均匀。
- 8开机自动排气功能。
- 9模具回油温度检测表。

运油式模温机具体参数：

油温机;运油式模温机;高温摸温机机型	Model	单位Unit	AOS-05	AOS-10	AOS-20
温控范围	Controlrange		200		
温控精度	Temp.controlaccuracy		PID ± 1		PID ± 1
电源	Power		AC3 380V50HZ3P+E (5M)		
传热媒体	Heattransfermedium		导热油(HEAT TRANSFER FLUID)		

冷却方式	Coolingmethod		间接冷却 (INDIRECT COOLING)		
加热能量	Heatingcapacity	KW	6	9 (3)	9 (3)
最大电力消耗	Power supply	KW	7	10	11
泵浦马力	Pumppower	HP	0.5	1	2
最大泵浦流量	Max.Pumpflow	L/MIN	45	70	90
最大泵浦压力	Max.Pumppressure	KG/CM2	3.5	5.5	5.5
储油量	Expansiontankcapacity	KW	8	8	8
警报功能	Alertfunction		缺相/缺水/超温/过载		
冷却水配管	Coolingwaterpipe	INCH	3/8	1/2	1/2
循环水配管	Circulationwaterpipe	INCH	3/8 * 2	3/8 * 4	3/8 * 4
外型尺寸	LxWxH	MM	800 * 325 * 715	800 * 325 * 745	800 * 325 * 745
重量	Weight	KG	62	68	72

产品相关关键字：塑料造粒机控温模温机:橡胶成型专用模温机:压延挤出专用模温机:橡胶压延模温机:精密塑胶射出成型模温机