# 橡胶造粒机温度控制设备

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 橡胶造粒机温度控制设备 |
| 公司名称 | 苏州阿科牧机械有限公司 |
| 价格 | 8888.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:阿科牧<br>型号:ACOT |
| 公司地址 | 江苏 常州 武进区 常州市武进区遥观镇工业大道 |
| 联系电话 | 86-0137-75632291 13775632291 |

# 产品详情

**塑料造粒机控温模温机**

塑料造粒机控温模温机的详细资料：

阿科牧机械有限公司专业生产销售模温机（模具温度控制机）,压铸模温机(镁合金压铸模温机),油加热器,冷冻机(水冷式冷冻机、风冷式冷冻机),冷冻机系统,滚轮控温系统(滚轮模温机),橡胶机械控温,密炼机控温机.高温模温机.温控范围水-35-180度.油45-350度我公司研制的超沸点水温机，控温范围已达180°C，新近更推出控温精度达到±0.1°C的机型(适用镭射碟片生产),使水温机的运用有了更广阔的空间。

塑料造粒机控温；造粒机控温模温机；造粒机模头控温

塑料造粒机控温模温机（运水式模温机）

相对于油温控制系统而言，使用水作为媒体有其优势：热传导效率高、污染少、水资源容易取得，但其控温范围小，最高只有98°C。我公司研制的超沸点水温机，控温范围已达180°C，新近更推出控温精度达到±0.1°C的机型(适用镭射碟片生产),使水温机的运用有了更广阔的空间。

塑料造粒机控温模温机（运油式模温机）

油温机的优点是控温范围大，热确定性好，但需发媒介成本，有油污，热传导效率不如水温机，我

们最新研制的机型，采用进口的板式热交换器，具有结构紧凑，升降温速度快，控温精确的优点。我司油温机温控可达350°C

塑料造粒机控温模温机特点：

1电脑触摸式控制，操作简单易懂。

2日本进口微电脑双组P.I.D温度控制表，触摸式内储、自动演算，省电35%以上。

3安全保护及故障指示系统完善。

4进口高级组件，使用年限长。

5升降温速度快，温度精确稳定。

6独特的双功率加热设计，适合不同温控场所使用，节能效果明显。

7不锈钢一体成型，管损小，加热均匀。

8开机自动排气功能。

9模具回油温度检测表。

**运油式模温机具体参数：**

| 油温机;运油式模温机;高温摸温机机型 | Model | 单位Unit | AOS-05 | AOS-10 | AOS-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温控范围 | Controlrange | °C | 200°C | | |
| 温控精度 | Temp.controlaccuracy | °C | PID±1°C | | PID±1°C |
| 电源 | Power | | AC3∮380V50HZ3P+E（5M） | | |
| 传热媒体 | Heattransfermedium | | 导热油(HEAT TRANSFER FLUID) | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷却方式 | Coolingmethod | | 间接冷却（INDIRECT COOLING） | | |
| 加热能量 | Heatingcapacity | KW | 6 | 9（3） | 9（3） |
| 最大电力消耗 | Power supply | KW | 7 | 10 | 11 |
| 泵浦马力 | Pumppower | HP | 0.5 | 1 | 2 |
| 量大泵浦流量 | Max.Pumpfolw | L/MIN | 45 | 70 | 90 |
| 最大泵浦压力 | Max.Pumppressure | KG/CM2 | 3.5 | 5.5 | 5.5 |
| 储油量 | Expansiontankcapaclty | KW | 8 | 8 | 8 |
| 警报功能 | Alertfunction | | 缺相/缺水/超温/过载 | | |
| 冷却水配管 | Coolingwaterpipe | INCH | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| 循环水配管 | Circulationwaterpipe | INCH | 3/8＊2 | 3/8＊4 | 3/8＊4 |
| 外型尺寸 | LxWxH | MM | 800＊325＊715 | 800＊325＊745 | 800＊325＊745 |
| 重量 | Weight | KG | 62 | 68 | 72 |

产品相关关键字：塑料造粒机控温模温机:橡胶成型专用模温机:压延挤出专用模温机:橡胶压延模温机:精密塑胶射出成型模温机