

# ADSS光缆双耐张线夹 预绞式耐张线夹双耐张金具

产品名称	ADSS光缆双耐张线夹 预绞式耐张线夹双耐张金具
公司名称	曲阜鼎恒电力器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鼎恒电力 型号:SANZ 适用范围:ADSS光缆
公司地址	曲阜市顺鑫商贸城福源东二街46号
联系电话	0537-4415558 15064780758

## 产品详情

ADSS光缆金具它不仅要将光缆紧固在杆塔上，承受较大的张力，对光缆又有较大的握着力，且又不能超过光缆的侧压强度。耐张线夹一般用于终端塔、大于25°的转角塔、光缆接续塔或高差大的杆塔上。标准的预绞丝式耐张线夹由三联挂板、内绞丝、外绞丝、U型环、延长环、PD挂板、嵌环、螺栓、螺母等组成。其端部进行了处理，安装简便，不会划伤光缆，无需专用工具。由于采用两套耐张组件，提高了线夹的机械性能，增大了率半径，保证了在大转角、高落差、大跨距的条件下，光缆运行安全可靠。通常在转角大于25的地方宜选用耐张线夹。

使用条件：ADSS光缆双耐张线夹用于终端铁塔、耐张铁塔、高差大的铁塔、转角（仰角）>25度的杆塔和接续杆塔的连接。强度：根据用户需要，所配置强度为120 - 400KN。

备注：选配技术数据要根据客户提供的光缆参数、工作环境状况进行加工制作，进行试验后再提供详细的技术数据，以确保工程的安全可靠性。