

沙场（砂场）污水（废水）处理设备

产品名称	沙场（砂场）污水（废水）处理设备
公司名称	浙江杰能环保科技设备有限公司
价格	98000.00/台
规格参数	设备针对:沙场 设备用途:污水处理
公司地址	浙江省兰溪经济开发区春兰路32号
联系电话	13516790022 13516790022

产品详情

沙场（砂场）污水（废水）处理设备概述：我有个洗沙场，生产线上洗沙、洗石粉的泥浆怎么处理？有没有这样一种洗沙场泥浆脱水机能处理，沙场机制砂泥浆水和洗黄沙武士呢？-沙场业主使用沙场（砂场）污水（废水）处理设备经历：

我有一个沙场，有一条是石头，河卵石破碎机制砂制石粉，有一条是水洗山沙制黄沙的，哎呀光光这2条生产线下来的泥浆污水就很让我头疼了，4个沉淀池水都没有澄清，池子就又满了。几天就要停下来，用挖机去清理里面的泥，挖机挖出来的泥浆都是一滩滩的，运输都不好运输，有时候晚上往外面偷偷排一点，就几个星期，河底就淤起来一层黄泥，附近的村民就不同意了，去环保局闹，没办法环保局就来我呗！我挨了个罚款不说，连沙场都要保不住了，直到我用了这个洗沙场洗沙泥浆污水处理设备（洗沙场洗沙泥浆脱水机）环保局再也没有什么麻烦能找了，上了两台大的洗沙泥浆废水处理设备，现在生产线已经扩大到4条了，日产数千方的砂石。洗沙场、砂石厂泥浆废水处理咨询：

孝昌县小河镇依法拆除5家非法洗沙场(图)

执法人员正在拆除非法洗沙场的设备

荆楚网讯（通讯员 宋俊初、金鹏程、邱绍坤）8月26日，孝昌县小河镇政府联合该县国土、公安、规划和工商等执法部门对全镇菜园和堰口范围内的5家非法洗沙场进行依法取缔，设备全部强制拆除，至此，小河镇境内的非法采挖和洗沙问题得到有效解决。

近年来，由于房地产业持续升温、城乡基础设施建设火热，导致河砂过度挖采，资源枯竭，供求矛盾突出。由此催生盗采和洗沙行业，致使农村很多河滩地被挖得千疮百孔，满目疮痍。小河镇政府城建和国土等部门多次上门宣传教育，并下达了《责令停止违法行为通知书》和拆除公告，责令其停止违法行为

自行拆除设备；但5家非法洗沙场都未自觉履行到位。

26日下午3时到6时，小河镇政府联合该县国土、公安、规划和工商等执法部门执法人员以及该镇派出所和政府机关工作人员100余人，对该镇境内的5家洗沙场的设备全部被拆除。

南安柳城取缔一家非法洗沙场和一家非法矿山

执法人员监督拆除洗沙场设备。

昨日，南安柳城街道联合多部门，取缔一家非法洗沙场和一家非法矿山。

据了解，被取缔的非法洗沙场位于柳城街道下都村，占地3亩，2013年下半年开始生产。

“该洗沙场没有办理环评等手续，从去年起，街道多次对该洗沙场进行取缔，今年又死灰复燃。”柳城街道相关负责人表示，此次他们捣毁了洗沙设备，并进行断电处理，防止洗沙场再次生产。

当天，执法组还取缔了一家非法矿山。据了解，该矿山位于柳城街道下都村，矿山业主利用晚上至凌晨时间段进行采矿。“业主在没有取得任何证件的情况下进行采矿，属违法行为。矿山坡陡，存在安全隐患，须进行强制取缔。”该负责人说。

洗沙污水是一种水中含有一定比重的细泥颗粒的混合液体。一般有如下特性：外观：土黄色，均匀有粘性，长时间静止不分层（不包括细沙，细沙可以使用细沙回收机先将其提取），比重：1.20~1.46；（其中黄沙比重1.6）；含泥量20%~30%，PH值：6~7。如果其中沙的比例比较重，可以考虑先将棉沙用细沙回收机提取，这样降低了泥浆的含量与比重，在后道工序当中使用卧式离心机，将会效率更高，也更节省成本。

洗沙污水处理不当会污染环境、造成大量水土流失、淤塞河道、影响水质、破坏市政设施。

早期处理泥浆的方法有填埋、自然干燥等，这些较原始的方法费用高效率低，远远不能满足日益增长的泥浆处理需要，成了困扰工程正常施工的难题。因此，卧式离心机在沙场泥浆处理当中的应用不容忽视，它已悄然成为了沙场泥浆处理当中*有效的办法！

目前，国内*有效的处理办法就是絮凝沉降后在使用卧螺离心机进行离心分离，清水回用，泥饼外运。

一般洗沙污水处理工艺流程：

- 1.将沙场施工中的污水排入沉淀池（沉淀池数量和沙场实际情况有关）
- 2.将沉淀池中形成的泥水输入到卧螺沉降式离心机中，并在这一过程中絮凝沉降。
- 3.絮凝沉降后的泥浆水经卧螺沉降式离心机分离后分离成干泥饼和可循环利用的水，
- 4.泥饼直接用汽车运走，或堆放，清水回用。

可循环利用水,是对沙场工程正常开采的重要后部保障，处理系统必须在开采沙工程中万无一失，做到百

分之百的可靠。本处理系统的可靠性主要表现在几个方面：

- 1.整体设计的可靠性，即对渣浆处理的及时性、浆液质量的适应性；
- 2.处理能力的富裕配置，包括设备整机和组配设备的备用功能；
- 3.设备本身的性能、质量、使用寿*等的可靠性；
- 4.通过管路系统及阀组对各组设备进行切换，互为备用。

沙场（砂场）污水（废水）处理设备的使用成本计*：

根据取回的污水样本，进行实验对比，**方式，处理一立方污水的加药费用在0.6-1元之间。加药为PAC（聚合氯化铝）和PAM（非离子）两种。用电量，装机电机主机37千瓦，辅机为15千瓦。通过变频控制，实际功耗每小时20千瓦。平均处理每一立方米的污水大概费用在1-2元之间。

我公司生产的LWJ卧螺沉降式离心机具有处理量大、耐磨使用寿*长、结构合理噪音小、占地面积小、适用范围广、操作简单、维修方便、自动化程度高、运行平稳、设备成本低、基建费用少等优点，目前在国内的洗沙行业得到了广泛应用。

总结一下沙场（砂场）污水（废水）处理设备的优点：

处理量大、耐磨使用寿*长、结构合理噪音小、占地面积小、适用范围广、操作简单、维修方便、自动化程度高、运行平稳、设备成本低、基建费用少。欢迎致电：

沙场（砂场）污水（废水）处理设备厂家介绍

浙江杰能环保设备有限公司是从事现代环保污水处理机械设备（卧螺离心机）制造的专业厂商，杰能生产基地位于浙江中部地区的兰溪市经济开发区，东邻义乌国际商贸城，南邻中国永康五金城，交通十分便利，330国道，杭金衢高速公路，浙赣线铁路贯穿境内。公司基础设施强大，技术力量雄厚，总占地面积18000多平方米，企业内部管理完善，通过ISO9001：2000国际质量体系认证，多次被评为产品质量信的过企业，重合同守信用单位。

产品已在全国100多个地区（城市）销售，50多个行业使用。（使用行业：造纸、印染、制革、制药、矿山、酿造、食品、煤尘、电镀、木业、化纤、化工、轻工、生活污水、钢铁、乳制品、豆制品、海产品加工业、屠宰、洗涤、白泥、淀粉、人畜粪类、毛纺、啤酒、乙炔渣、油田、涂料等50多个行业）。“优质的产品，杰出的性能，**的服务，合理的价格”是杰能公司对广大用户的承诺，我们将竭诚为用户提供全方位的优质服务并可根据用户的要求设计制造特殊规格，特殊要求的产品及水处理方案咨询，欢迎广大用户前来洽谈，期待与您的合作！

沙场（砂场）污水（废水）处理设备的备用和安全性保障

（1）设备配置的备用性。同时制造厂家承诺24小时内完成维修应答。所以，此备案也能保证施工的正常进行，不会延误工期。（2）系统的安全性整机处理渣浆能力大，达到10-40m³/h；净化除砂率高，可达98%以上。操作简单LWJ泥浆离心机泥浆处理系统故障率低、安装、使用及维护方便，使用效果好，分离效率高，可适应于各种沙场开采施工中在不同区域的施工过程。结构先进、通用化程度高、运转可靠及拆装维修方便等优点；保证设备的长期正常运转。电气控制采用了变频启动控制系统（可用PLC实现全自动控制），接线简单，抗干扰能力强，维护、维修方便。

沙场（砂场）污水（废水）处理设备实施效果

（1）完全满足沙场开采正常的掘进能力，提高了生产效率。

（2）由于经过处理后泥浆的含水率25%-40%，排放量大大减少，运输方便，避免因泥浆排放问题造成环境污染，利于环保。