

雅马哈动力 舷外机 雅马哈舷外机

产品名称	雅马哈动力 舷外机 雅马哈舷外机
公司名称	东台市海泽救生设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:海昌救生 型号:HC-85 规格:50CC
公司地址	盐城市东台新街镇邱墩村四组51号
联系电话	0515-85765155 18934521283

产品详情

雅马哈动力，YAMAHA舷外机，雅马哈船动力，雅马哈舷外机新机器买回去后，在初次使用时一定要把油管中的空气排净，让汽油能够顺畅到达机器，然后启动。新发动机由于汽缸和油路都处于未使用状态，内部没有燃油，所以启动的时候会比较麻烦，需要尝试数次，但次成功启动以后，以后每次发动都比较容易了，手拉多3-5次就可以搞定了，一般一次就可以点火成功。总之机器在启动时适量调节风门。风门有3个档位，适量拉出两节即可。具体需要在启动过程中自己掌握调节。雅马哈动力，YAMAHA舷外机，雅马哈船动力，雅马哈舷外机买回去初次使用一定要把油管中的空气排净，让汽油能够顺畅地到达机器，然后启动。

使用前，按说明书要

求制定型号的发动机机油，如不加注机油

，机器可能会烧坏！??箱内不带机油，需另外购买，请使用者注意 务必在水中开机！

严格按照汽油机油的比例（25:1）充分混合，以确保发动机运转中充分润滑。

机器前10小时的积累运转起为磨合期

前10分钟：尽可能以低的速度运转，发动机位于空挡位置的快怠速适宜。接下来50分钟：请勿超过半油门速度（约3000转/分钟），不时地改变发动机速度，若您的船处于滑行中，加速至全油门进行滑行，然后立即将油门降低至3000转/分钟或更低。接下来两小时：加速至全油门进行滑行，然后将发动机速度降低至3/4油门（约4000转/分钟），不时地改变发动机速度，以全油门速度运行一分钟，然后再以3/4油门或更低的速度运行10分钟，是发动机冷却。

保持7小时：以任一速度转动发动机，但要避免以全油门速度一次运转5分钟以上。

前10小时磨合期过后：按标准预混合比例（50：1）混合汽油和机油，发动机进入正常运转期。

雅马哈动力，YAMAHA舷外机，雅马哈船动力，雅马哈舷外机首次时候点火比较难启动问题 新发动机由于汽缸和油路都处于未使用状态，内部没有燃油，所以启动的时候会比较麻烦，需要尝试数次，但次成功启动以后，以后每次发动都比较容易了，手拉多3-5次就可以搞定了，一般一次就可以点火成功。总之机器在启动时适量调节风门。风门有3个档位，适量拉出两节即可。具体需要在启动过程中自己掌握调节。船外机红色螺旋拉绳的（熄火开关）作用 随即的红色螺旋拉绳一头需要插到机器盖子上的红色“熄火开关”上面，保持熄火开关的关闭状态，另外一头是固定在自己手腕上，其作用是，当驾驶者不小心从行驶中的船舶落水是，拉绳可以立刻关闭发动机，使船只不会不会驶离落水者。

船外机出水口不出水问题 机器运转过程中喷水口要一直保持喷水状态，这才是正常的冷却发动机的状态

