

苯板胶配方检测，拉伸粘结强度测试，超标检测

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 苯板胶配方检测，拉伸粘结强度测试，超标检测 |
| 公司名称 | 杭州柘大检测技术有限公司 |
| 价格 | 1000.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:柘大检测 型号:成分 |
| 公司地址 | 杭州市西湖区西溪路525号B楼209室 |
| 联系电话 | 0571-87759051 15397161905 |

产品详情

苯板胶配方检测，拉伸粘结强度测试，苯的超标检测

苯板胶又称苯板是可发性聚苯乙烯板的简称。苯板是有原料经过预发、熟化、成型、烘干和切割等制成。

EPS板（又称苯板）是可发性聚苯乙烯板的简称。苯板是有原料经过预发、熟化、成型、烘干和切割等制成。苯板既可制成不同密度、不同形状的泡沫制品，苯板也可以生产出各种不同厚度的泡沫板材。苯板广泛用于建筑、保温、包装、冷冻、日用品，工业铸造等领域。苯板也可用于展示会场、商品橱、广告招牌及玩具之制造。目前为适应国家建筑节能要求苯板主要应用于墙体外墙外保温、外墙内保温、地暖。EPS苯板是一种隔热保温性能非常优良的材料。

苯板的生产原料是可分散乳胶粉，羟丙基甲基纤维素，木纤维，水泥，石英砂等等。现在我国用的可分散乳胶粉大多都是进口的。其中有在法国进口的ALSDEE，中美合资的CAPEHOMES，新加坡的STANDARD.等等。国内有新加坡驻武汉的开普公司等。

苯板胶生产所需要的设备一般为北腾机械生产的苯板胶混合设备生产线，配置了自动配料系统，卧式多螺带混合机以及水平输送系统。主要生产原料可采用散装的水泥和粉煤灰，直接打入到储料罐内，并用专用的小料投放自动装置，既节省了人力，又提高了生产效率，自动化程度进一步提高。

经常接触苯板胶，身体会吸收一定的苯！下面是苯对人体的危害！苯为无色透明、有芳香味、易挥发的有毒液体，是煤焦油蒸馏或石油裂化的产物，常温下即可挥发、形成苯蒸气，温度愈高，挥发量愈大。职业活动中，苯主要以蒸气形态经呼吸道进入人体，短时间吸入高浓度苯蒸气和长期吸入低浓度苯蒸气均可引起作业工人身体损害。

公司名称：杭州柘大飞秒检测技术有限公司 联系人：余工 先生 电话：86-0571-87759051
15397161905 传真：86-0571-87359462 地址：浙江省杭州市西湖区西溪路525号浙大科技园B座208室