

奕柔扁电缆 YFFBG/YVFBG扁电缆

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 奕柔扁电缆 YFFBG/YVFBG扁电缆 |
| 公司名称 | 上海奕柔电线电缆有限公司 |
| 价格 | 15.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:奕柔 型号:YFFBG/YVFBG 规格:YFFBG/YVFBG带钢丝扁电缆 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇光明东街1号第25幢1361室 |
| 联系电话 | 021-37590156 17321038489 |

产品详情

上海奕柔电线电缆有限公司供应扁电缆、YFFBG双钢丝扁电缆、YFFB扁电缆、YFFB行车扁电缆、YFFBG扁电缆、YVFBG双钢丝耐拉扁电缆、扁电缆、ZR-YFFBG阻燃扁电缆、YVFBG扁电缆、YVFBP屏蔽扁电缆、YFFBPG屏蔽抗拉扁电缆、电梯扁电缆、TVVB电梯扁电缆、TVVBG电梯扁电缆、TVVBPG电梯屏蔽扁电缆。上海奕柔电线电缆有限公司

公司主营产品：拖链电缆、高柔性拖链电缆、扁电缆、电梯扁电缆、行车扁电缆、起重机电缆、编码器电缆、伺服电缆、YFFB扁电缆、YFFBG扁电缆、聚氨酯扁电缆等特种电缆。上海奕柔电线电缆有限公司
地址：上海市奉贤区奉城镇兰博路1801号 联系人朱家馨17321038489 电话：021-37590156
传真：021-37590146

一：产品特点及用途

本产品具有耐寒、耐腐蚀、耐油、柔软、耐磨、抗拉力、等特性，适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移动电器用连接电缆，目前本产品已广泛应用于行车、龙门吊、起重机、天车、冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。

二：产品执行标准

Q/HL009-2004.

阻燃性能试验执行GB12666-90规定

三：使用特性

1. 交流额定电压：U₀/U 0.6/1KV

最高工作温度：105

最低环境温度：固定敷设-40

2. 电缆安装敷设温度应不低于-25 。

3. 电缆允许弯曲半径：电缆最小为电缆外径的12倍

四：基本型号及名称

| | |
|--------|--------------------|
| YVFRB | 丁腈绝缘和护套电力软扁电缆 |
| YVFRPB | 丁腈绝缘和护套铜编织屏蔽电力软扁电缆 |

| | |
|-------|--------------------|
| YVFB | 丁腈绝缘和护套移动扁电缆 |
| YVFPB | 丁腈绝缘和护套铜编织屏蔽移动扁平电缆 |
| YVFBP | |

| | |
|-------|--------------------|
| YFFBG | 丁腈绝缘和护套两边加钢丝移动扁平电缆 |
|-------|--------------------|

| | |
|-----------|----------------------|
| YFFBPG | |
| ZR-YVFRPB | 阻燃丁腈绝缘和护套铜编织屏蔽移动扁平电缆 |

| | |
|-------|-----------------|
| YVFBG | 丁腈绝缘和护套加钢丝绳扁平电缆 |
| KYVFB | 丁腈绝缘和护套控制扁电缆 |

| | |
|----------|-------------------------|
| ZR-YFFB | 阻燃丁腈复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 |
| ZR-YFFPB | 阻燃丁腈复合物绝缘和护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆 |

| | |
|-------|-----------------------|
| YFFB | 丁腈复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 |
| YFFBP | 丁腈复合物绝缘和护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆 |

| | |
|--------|-----------------------|
| YFFRB | 丁腈复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 |
| YFFRBP | 丁腈复合物绝缘和护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆 |