

上海奕柔扁电缆 起重机电缆 行车扁电缆

产品名称	上海奕柔扁电缆 起重机电缆 行车扁电缆
公司名称	上海奕柔电线电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:奕柔 型号:YFFBG/YVFBG 规格:YFFBG/YVFBG带钢丝扁电缆
公司地址	上海市奉贤区青村镇光明东街1号第25幢1361室
联系电话	021-37590156 17321038489

产品详情

上海奕柔电线电缆有限公司供应扁电缆、YFFB起重机扁电缆、YFFB起重机行车扁电缆、YFFBG起重机扁电缆、YVFB起重机扁电缆、ZR-YFFBG阻燃扁电缆、YVFBG扁电缆、YVFBP屏蔽扁电缆、YFFBPG屏蔽抗拉扁电缆、电梯扁电缆、TVVB电梯扁电缆、TVVBG电梯扁电缆、TVVBPG电梯屏蔽扁电缆。上海奕柔电线电缆有限公司公司主营产品：拖链电缆、高柔性拖链电缆、扁电缆、电梯扁电缆、行车扁电缆、起重机电缆、编码器电缆、伺服电缆、YFFB扁电缆、YFFBG扁电缆、聚氨酯扁电缆等特种电缆。

一：产品特点及用途

本产品具有耐寒、耐腐蚀、耐油、柔软、耐磨、抗拉力、等特性，适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移动电器用连接电缆，目前本产品已广泛应用于行车、龙门吊、起重机、天车、冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。

二：产品执行标准

Q/HL009-2004.

阻燃性能试验执行GB12666-90规定

三：使用特性

1. 交流额定电压：U0/U 0.6/1KV

最高工作温度：105

最低环境温度：固定敷设-40

2. 电缆安装敷设温度应不低于-25 。

3. 电缆允许弯曲半径：电缆最小为电缆外径的12倍

四：基本型号及名称

YVFRB	丁腈绝缘和护套电力软扁电缆
YVFRPB	丁腈绝缘和护套铜编织屏蔽电力软扁电缆

YVFB	丁腈绝缘和护套移动扁电缆
YVFPB	丁腈绝缘和护套铜编织屏蔽移动扁平电缆
YVFBP	

YFFBG	丁腈绝缘和护套两边加钢丝移动扁平电缆
YFFBPG	
	阻燃丁腈绝缘和护套铜编织屏蔽移动扁平电缆

ZR-YVFRPB

YVFBG	丁腈绝缘和护套加钢丝绳扁平电缆
KYVFB	丁腈绝缘和护套控制扁电缆

ZR-YFFB	阻燃丁腈复合物绝缘和护套移动扁平软电缆
ZR-YFFPB	阻燃丁腈复合物绝缘和护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆

YFFB	丁腈复合物绝缘和护套移动扁平软电缆
YFFBP	丁腈复合物绝缘和护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆

YFFRB	丁腈复合物绝缘和护套移动扁平软电缆
YFFRBP	丁腈复合物绝缘和护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆