

美国PTC 302SL海绵硬度计

产品名称	美国PTC 302SL海绵硬度计
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国PTC 型号:302SL 应用领域:适合测量发泡泡绵, 海绵, 软质橡胶, 面团等制品硬度
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

美国PTC 302SL海绵硬度计 302SL发泡胶橡胶硬度计

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站(www.yukai17.com)垂询产品,您在本店浏览的产品PTC 302SL海绵硬度计均为美国PTC原装进口正品,产品附带相关证书,请放心购买,我们公司长期提供各种原装配件,大部分有现货,一台起订,全国包邮,产品(非人为损坏)保修一年,终身维护。欢迎来电咨询~!

产品名称: 海绵硬度计/发泡胶橡胶硬度计/软塑料硬度计

规格型号: 302SL

生产厂家: 美国PTC

销售代理: 深圳市宇凯科技有限公司

美国PTC 302SL海绵硬度计 302SL发泡胶橡胶硬度计产品简介:

为了方便客户测量泡沫材料的硬度,美国PTC特推出一款型号302SL海绵硬度计它适用于测定软的泡沫材料,聚氨脂泡沫胶料制品硬度,这种硬度计与其他硬度计在测定使用方面有所不同,在使用时,压脚直接在试样上接触,并利用它自己的重量作为测力负荷。测量精度可达到 ± 2.8 gf以内。

美国PTC 302SL海绵硬度计 302SL发泡胶橡胶硬度计产品特点:

范围:0 ~ 100HD

大型表盘

精度 ± 2.8 gf以内

可记录最大值,同时观察潜变

适合发泡泡绵, 海绵, 软质橡胶, 面团等

检验追溯到美国N.I.S.T

美国PTC 302SL海绵硬度计 302SL发泡胶橡胶硬度计参数规格:



PTC发泡胶硬度计 302SL

精度

± 2.8 gf

的指针

磁性的指针

显示

刻度盘的范围 240°

范围的特征

静止的读取零

尺寸

1.625" x 1" (4.13cm x 2.54cm)

高度

4" (10.2cm)

宽度

2.25" (5.7cm)

厚度指示器

1.75" (4.4cm)

重量

9.5 oz. (269 g)

证书

NIST Traceable/A2LA Accredited

美国PTC 302SL海绵硬度计 302SL发泡胶橡胶硬度计订购说明:

售后技术服务 :

为了更好的售后服务需求和使用指导工作,我方公司秉着“诚信合作,共同发展”的经营理念和用户满意为宗旨的精神向用户做出以下承诺:一、产品质量承诺:

售出产品均是原装品牌工厂生产。(附带产品相关证书)

产品在发货前有相关技术人员进行检查,确保产品各项功能完整无损坏后再进行快递发货。

我方所提供仪器在使用过程中保修期内如出现质量问题(非人为破坏)我方愿意承担一切责任。

二、交货期承诺:

买卖双方通过商品交易协商后付款当日起争取7天内发货并按照买方要求时间将货物送到指定地点,若买方需提前交货的或所购商品属预报备商品的,须与我方协商处理和申请购买备案,及时满足贵方需求。

三、建立长久合作理念,销售服务管理制度及体系:

1、售前服务:设立专门的销售服务机构,我司相关人员会及时帮您争取商品选型。2、售中服务:为防止贵用户使用不当而造成不必要的损失,在使用过程中,我司会安排相关技术人员进行电话指导,确保产品正确使用,让用户用得安全、放心。3、售后服务:为更好的做好产品售后服务工作,及时接收用户反馈问题,有专业技术人员提供解决问题方案。如有需要到现场指导的,我司会及时安排技术人员到指定现场进行操作指导。