

湖南洞口太阳能路灯安装选浩峰路灯厂家 放心品牌

产品名称	湖南洞口太阳能路灯安装选浩峰路灯厂家 放心品牌
公司名称	湖南浩峰照明工程有限公司邵阳分公司
价格	1380.00/套
规格参数	品牌:浩峰照明 型号:TYNDLD-016
公司地址	邵阳市北塔区陈家桥乡万桥社区
联系电话	07395196883 13319692211

产品详情

湖南洞口太阳能路灯安装选浩峰路灯，太阳能路灯是采用晶体硅太阳能电池供电，免维护阀控式密封蓄电池（胶体电池）储存电能，led灯具作为光源，并由智能化充放电控制器控制，是代替传统公用电力照明的节能的路灯。太阳能路灯无需铺设线缆、无需交流供电、不产生电费；太阳能路灯省心省事，能节省了大量的人力和能源。太阳能路灯采用直流供电、光敏控制；具有稳定性好、寿命长、发光效率高，安装维护简便、安全性能高、节能环保、经济实用等优点。可广泛应用于城市主、次干道、小区、工厂、旅游景点、停车场等场所。

太阳能路灯产品参数

主体材料：灯杆为全钢结构、整体热镀锌/喷塑处理

太阳能电池组件：晶体硅15-80wp（按负载配置）

系统工作电压：直流12v—24v

控制器：太阳能灯具专用控制器，光控+时控，智能控制（天黑灯自开，天亮灯自熄灭）

储能电池：全封闭免维护铅酸蓄电池12v20ah—100ah（根据负载配置）

光源类型：节能高功率集成led，稀土高效节能灯（可按客户要求配置）

防护等级：ip65

使用温度：-30度至70度，抗风力 150km/h

照明时间：4~14小时（可根据需要调节）

灯杆高度：6米~8米（可按客户要求制作）

阴雨天连续工作，可以保证一年四季的阴雨天都亮灯，（区域/季节不同有差异）（可按客户要求制作）

太阳能路灯安装细节：

- 1.安装电池组件时要轻拿轻放,严禁将组件短路或摔掷组件。
- 2.电源线与接线盒处、灯杆和组件的穿线处用硅胶密封，电池组件连接线需在支架处固定牢固，以防电源线因长期下垂或拉拽而导致接线端松动乃至脱落。
- 3.安装灯头和光源时要轻拿轻放，确保透光罩清洁、无划痕，严禁翻滚和摔掷。
- 4.搬动蓄电池时不要触动电池端子和控制阀，严禁将蓄电池短路或翻滚、摔掷
- 5.接线时注意正负极，严禁接反，接线端子压接牢固，无松动，同时应注意连接顺序，严禁使线路短路
- 6.不要同时触摸太阳电池组件和蓄电池的“+”“-”极，以防触电危险。
- 7.逆变器输出的是高压电源，触摸有生命危险！
- 8.在安装过程中应避免将灯体划伤。
- 9.灯头、灯臂、上灯杆组件、太阳电池组件等各螺栓连接处连接牢固，无松动。

浩峰路灯为星慧集团在中南地区的运营中心，集团总部座落在历史文化名城扬州北郊送桥镇。公司目前拥有3大工厂，厂区占地面积约130亩。公司主要生产各类照明灯具：有高杆灯、庭院灯、景观灯、组合灯等多系列品种。我们所生产的所有产品都按照标准严格执行材料检验、制程巡查、成品出货检验，以确保客户获得满意的产品，公司建有一套完善的售前，售中，售后服务体系，处处为您的利益着想，真正实现一对一服务。

湖南洞口太阳能路灯安装选浩峰路灯 放心品牌，专业路灯，厂家批发直销，品质保证！