

高柔性拖链电缆 TRVVSP高柔性拖链电缆

产品名称	高柔性拖链电缆 TRVVSP高柔性拖链电缆
公司名称	上海奕柔电线电缆有限公司
价格	8.80/米
规格参数	品牌:奕柔 型号:TRVVSP 规格:TRVVSP高柔性对绞屏蔽电缆
公司地址	上海市奉贤区青村镇光明东街1号第25幢1361室
联系电话	021-37590156 17321038489

产品详情

产品属性

产品型号：	TRVVSP
产品规格：	高柔性拖链电缆
产品品牌：	奕柔

产品优势

耐弯曲，耐油，高柔性是电缆中最高端的拖链电缆

详细信息

产品结构

导体：多股精细裸铜丝，符合UL 758 标准

绝缘：特殊PVC混合材料

芯线：芯线对绞后缆细腻绞合成缆，彩芯标准符合DIN 47100

OZ 黑色芯线白色数字编码

OB 彩芯线

屏蔽：精细镀锡铜丝编织屏蔽，屏蔽密度 85%

外护套：特殊PVC混合材料

外护套颜色：绿色/黑色/灰色

产品特性

峰值工作电压：300V UL+cUL

测试电压：1500V

绝缘电阻：20M /km (20 ° C)

最小弯曲半径：移动安装：大约7.5x D (线缆外径)

固定安装：大约4x D (线缆外径)

工作温度：移动安装 -20 ° C 到 +80 ° C

固定安装 -30 ° C 到 +80 ° C

拖链电缆分屏蔽拖链电缆，非屏蔽拖链电缆，应用于雕刻机拖链，直线坐标拖链，移动拖链

相关产品