

FHD有毒有害气体检测箱

产品名称	FHD有毒有害气体检测箱
公司名称	华夏安邦(北京)国际高科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FHD 型号:FHD 检测范围:气体检测
公司地址	北京朝阳区四惠东高西店南岸一号B-1-9栋
联系电话	86-138-11894351 13811894351

产品详情

FHD有毒有害气体检测箱

可检测：体积小、操作简便、精确可靠、达到国际先进水平、性价比高。

产品简介：

FHD型化学事故应急检测箱主要适用于突发性化学事故（如火灾、爆炸、毒气泄漏等）现场的有毒有害气体快速检测，保证事故救援工作的顺利进行，为事故分析提供现场数据。

气体检测箱主要是用于化学事故应急检测，可定性、定量快速检测18种常见的有害有毒气体，定性检测军用毒气等。可检测：氯气、氨气、硫化氢、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、亚硝酸、氟化氢、苯、甲苯、一氧化碳、二硫化碳、甲醇、氰化物...等18种毒剂。

侦检军事毒剂：芥子气、路易氏气、光气、氢氰酸气等蒸汽或气溶胶。体积小、操作简便、精确可靠、达到国际先进水平、性价比高。

产品功能：

主要是用于化学事故应急检测，可定性、定量快速检测18种常见的有害有毒气体，定性检测军用毒气等。

检测范围：

氯气、氨气、硫化氢、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、亚硝酸、氟化氢、苯、甲苯、一氧化碳、二硫化碳、甲醇、氰化物等18种毒剂，军事毒剂（芥子气、路易氏气、光气、氢氰酸气等蒸汽或气溶胶）。

分析使用方法：

当发生化学事故时，有大量的易燃易爆有毒有害气体产生，随时危害周围环境空气质量及人员的生命安全。因此当检测人员进入事故现场前应带好全面罩防毒面具和滤毒罐。进入现场后，应首先检测事故现场的可燃性气体浓度及氧气浓度。只有在确保人员安全的条件下才可进行有害气体检测。

如在现场中可燃性气体检测仪开始报警，则说明现场空气中可燃性气体浓度较高，并随时有发生爆炸的危险，应组织人员尽快撤离现场。

如在现场中氧气检测仪开始报警（低于18%），则说明现场空气中氧气浓度低于安全界限，人员不能长时间逗留。

在确认现场空气无爆炸、缺氧危险后，首先使用有机定性检测管和无机定性检测管对现场空气成分进行检测，并参照有机定性检测管检测一览表、无机定性检测管检测一览表对检测结果进行分析。

根据对现场气体定性检测结果，分别使用定量检测管进行定量检测。同时，利用气体采样器、气体采样袋，对现场气体进行采样，于12小时内回到实验室中进行分析。也可利用远距离采样软管原理在事故现场采样，更加保障现场人员的生命安全。