

聚氨酯拖链电缆 高柔性拖链电缆

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 聚氨酯拖链电缆 高柔性拖链电缆 |
| 公司名称 | 上海奕柔电线电缆有限公司 |
| 价格 | 15.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:奕柔 型号:TRVV/TRVVP/TRVVS/TRVVSP 规格:聚氨酯、高柔性、耐磨拖链电缆 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇光明东街1号第25幢1361室 |
| 联系电话 | 021-37590156 17321038489 |

产品详情

产品属性

| | |
|-------|-------------------------|
| 产品型号： | TRVV/TRVVP/TRVVS/TRVVSP |
| 产品规格： | 聚氨酯、耐磨、耐寒、耐弯曲柔性拖链电缆 |
| 产品品牌： | 奕柔 |

产品优势

耐弯曲，耐磨，耐寒，抗拉拖链电缆是电缆中最高端的柔性拖链电缆

详细信息

产品结构

导体：多股精细裸铜丝，符合UL 758 标准

绝缘：特殊PVC混合材料

芯线：芯线对绞后缆细腻绞合成缆，彩芯标准符合DIN 47100

OZ 黑色芯线白色数字编码

OB 彩芯线

屏蔽：精细镀锡铜丝编织屏蔽，屏蔽密度 85%

外护套：特殊PVC混合材料

外护套颜色：绿色/黑色/灰色

产品特性

峰值工作电压：300V UL+cUL

测试电压：1500V

绝缘电阻：20M /km (20 ° C)

最小弯曲半径：移动安装：大约7.5x D (线缆外径)

固定安装：大约4x D (线缆外径)

工作温度：移动安装 -20 ° C 到 +80 ° C

固定安装 -30 ° C 到 +80 ° C

拖链电缆分屏蔽拖链电缆，非屏蔽拖链电缆，应用于雕刻机拖链，直线坐标拖链，移动拖链

相关产品