

FMJ05A防毒面具

产品名称	FMJ05A防毒面具
公司名称	华夏安邦(北京)国际高科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FMJ 型号:FMJ05A 滤毒罐:有,独立式
公司地址	北京朝阳区四惠东高西店南岸一号B-1-9栋
联系电话	86-138-11894351 13811894351

产品详情

FMJ05A防毒面具

产品功能：

作为个人防护器材，用于对人员的呼吸器官、眼睛及面部皮肤提供有效防护。

适用领域：

供部队、厂矿、农村、科研、救护、消防等单位人员使用。

产品结构：

由面罩、小型滤毒罐组成，或者用导气管与滤毒罐连接使用，可以根据防护要求分别选用各种型号的大小不同的滤毒罐，

结构介绍：

1、罩体

带有内折周边和下巴托的罩体由橡胶经模制而成，以保证与脸部密合，佩戴舒适。

这种橡胶是特殊配制的，以便提高面具的使用寿命，并且对皮肤没有刺激。有大、中、小三种标准尺寸，分别用3、2、1数码标于罩体左侧下方，这三种尺寸适应成年公民脸型。

罩体头带易于调节，可以迅速佩戴。因此，在各种情况下，甚至从事紧张活动时，使用该防毒面具能保证气密，且佩戴舒适。

2、镜片

镜片采用聚碳酸酯制成，表面经特殊处理，具有高强度和表面耐磨性能，能够提供大的视野和良好的光学性能。

在面罩内采用一种气流导向法分隔进入和排出的气流。吸气时，外界空气经滤毒罐进入面具，通过吸气活门沿着导气槽扫过镜片，保证了镜片两面的温度基本相同，然后空气向下进入导流罩；呼出的气体直接从呼气活门排出。由于吸气活门和导流罩的作用，避免了镜片的结霜起雾，故面具的保明性能优良。

3、呼气活门-----通话器

呼气活门用橡胶制成，对排出空气的阻力很小。通话膜是一张绷紧的丁基胶薄膜，靠声波引起薄膜振动达到通话。这种通话装置传音清晰，传声损失小。呼气活门和通话膜一起套在塑料座上，外壳均为塑料制成。通话器盖可以打开，便于呼气活门的清理或更换。

技术规格：

1、防护对象：根据需选择不同的滤毒罐，可以分别防护各种有毒气体蒸汽和毒烟毒雾（请参考滤毒罐性能一览表）。

2、油雾透过率不大于0.005%（30L/min）；

3、吸气阻力不大于186帕（30L/min）；

4、呼气阻力不大于100帕（30L/min）；

5、视野：总视野不小于75%，双目视野不小于30%；

6、贮存寿命：10年

使用及保管事项：

1、面罩佩戴

佩戴时可以将小型滤毒罐直接拧在接头座上；也可以与导气管连接中型和大型滤毒罐，头带拉紧程度应考虑气密和舒适兼顾；同时要注意导流罩口畅通。佩戴面罩时间较长，特别是在热天佩戴时，如下巴周围积聚较多汗水，可深弯腰猛呼气，将汗水从呼气活门排出。

2、脱面罩

用右手抓住通话器向前上方抬起，使面罩自下而上脱掉。

3、面罩维护和保管

面罩使用后应擦净面罩内外的汗水和脏物，特别要保持镜片和呼气活门处清洁。如发现呼气活门处有脏物，可拧开通话器盖取出呼气活门通话膜组件进行清理，然后按原样装好，拧紧盖子。

贮存条件：

面罩应存放在阴凉干燥地方，罩内应放入支撑，不要接触汽油等有机溶剂或随意堆放，以免罩体变形。