

# 地面起砂怎么办 河北地面起砂处理剂

产品名称	地面起砂怎么办 河北地面起砂处理剂
公司名称	河北泰诺建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰诺 施工环境温度:0 -50 规格:20kg/桶
公司地址	河北省石家庄市长安区中山东路466号新世纪钻石商务广场A座2414室
联系电话	0311-80980667 18830160225

## 产品详情

河北泰诺XF2混凝土起砂处理剂为低粘度树脂类产品，通过高分子的自聚作用将低强度的水泥地面固化成为一个密实、坚固的整体，施工简单，防水防油，防尘效果非常好、而且比较持久。

### 适用地面

- 1、起灰、起砂的混凝土地面、水泥砂浆地面
- 2、起灰的水磨石地面
- 3、起灰的金刚砂地面
- 4、起灰的水泥自流平地面

### 施工工艺

- 1、基面要求：

- (1) 保证地面完全干燥，无油类污染；表面若有油漆、胶水等污物，必须完全铲除；
- (2) 新施工混凝土表面的低强度泥浆必须去除，方法有打磨、硬毛刷加水洗刷等；
- (3) 正式涂刷TN-XF2混凝土地面起砂处理剂前，地面砂尘必须清理干净，最好使用吸尘器吸尽砂尘；

## 2、施工

- (1) 本产品打开即可直接使用，无需搅拌，无需任何添加物；
- (2) 使用普通中长毛滚筒直接滚涂，滚涂时按顺序进行，以避免漏涂或同区域多次重涂；
- (3) 根据地面起砂严重程度，需要滚涂2-4遍，直至地面颜色完全变深（类似干燥的水泥地面用水浇湿后的颜色）为止，用量约0.3-0.5 kg/m<sup>2</sup>；
- (4) 完工后养护12小时即可投入正常使用，完工十五天左右达到最佳效果。

## 注意事项

- 1、起砂严重的区域（一般干得比较快）应适当加大材料用量。
- 2、本产品含有机溶剂，有刺激性气味，属易燃品，施工时注意通风，严禁接触明火。
- 3、耐候性不佳，不建议用于室外场地。
- 4、施工环境温度：0 -50 。