

# 手机扬声器防水测试仪 3C电子产品防水测试机

产品名称	手机扬声器防水测试仪 3C电子产品防水测试机
公司名称	深圳市瑞特检测设备有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:深圳瑞特检测 型号:RT7028 测试压力范围:0.1-0.9MPa
公司地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路诚信兴工业园A栋4楼
联系电话	0755-23722164 13537840842

## 产品详情

【深圳市瑞特检测设备有限公司开发的手机扬声器防水测试仪 3C电子产品防水测试机】广泛应用于：本设备主要用于平板电脑、手机，手机部件、蓝牙耳机、儿童智能手表、传感器、麦克风、扬声器等3C电子产品的精密气密封性测试及功能性测试。

### 一、基本要求：

设备名称：精密气密性检测设备；

设备型号：RTSC-PC-ALH-06-D；

检查内容：平板电脑、手机等3C电子产品以及配件防水测试。

### 二、设备简介：

#### 1、手机扬声器防水测试仪

3C电子产品防水测试机设备通过气动控制系统来控制产品工装夹具的密封及测试气路的密封；

2、通过差压控制系统来控制产品的气密性检测数据并进行处理，从而对产品质量作出合格与不合格的判断；

3、通过工控控制系统对产品的气密性检测结果、流量检测结果、测试统计数量结果等可以进行监控和导出；

4、采用差压检测测试方法。设备能智能测试并判断产品的密封性质量，测试参数及泄露部位可以方便的读取。

5、如测试产品不合格，可以直接在触摸屏方便读取。

6、本产品测试方法简单，避免了以前老式直接水测方法所带来的水试之后测试不出来及需要擦拭的不利影响。

### 三、设计指标：

1、测试压力范围：0.1-0.9Mpa可调；

2、检测标准的设定范围：20ml/h（设备显示单位为pa，pa与ml之间需要自定义转换）；

3、充气、平衡环节的时间设定范围：0~9999s；

4、检测环节的时间设定范围：0~9999s；

5、排气环节的时间设定范围：0~9999s；

6、差压传感器量程：0~1kpa；

7、直压传感器量程：0~3.0Mpa；

8、压降测试精度：1pa

9、压降显示精度：0.1pa

10、差压传感器精度：0.5‰；

11、综合测试精度：0.65‰；