

厂家供应直销搪玻璃管道

产品名称	厂家供应直销搪玻璃管道
公司名称	无锡市胜杰化工设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:无锡胜杰 型号:搪玻璃管道 产地:无锡
公司地址	无锡市惠山区钱桥镇南西漳工业园万东路15号
联系电话	13961702227 13961702227

产品详情

搪玻璃管道是搪瓷反应釜设备上的配件，应用于化工、制药等其他重要生产工艺上，搪玻璃管道因其性所以对搪玻璃管道的要求高，我公司对搪玻璃管道的生产工艺要求严格，自己制定了高规格的制作，使用高刚性、钢管厚度，搪玻璃管道厚度，搪烧后不发生弯曲变形，管口转角圆弧半径 10mm，搪瓷包边完整，厚度平整，产品质量，施工方便，受到了广的好评。搪玻璃管道可以分为一下几大类：1、搪玻璃管道：一般都是直管，连接方式有钢制搪玻璃管道（A型），活套法兰连接的钢制、铸钢搪玻璃管道（B型），和铸铁法兰连接的搪玻璃管道（C型），应用的公称压力 1.0Mpa，介质温度适用于-20~200，搪玻璃管道尺寸可以根据客户要求定做，长度可以做到1.5M。2、搪玻璃异径管道：搪玻璃异径管形式有搪玻璃同心异径管道和搪玻璃偏心异径管道，材质有钢和铸铁，应用的公称压力 1.0Mpa，介质温度适用于-20~200，有活套法兰连接的钢制搪玻璃异径管道（A型）和钢制法兰连接的搪玻璃异径管道（B型）。3、搪玻璃弯头：搪玻璃弯头有30°弯头、45°弯头、60°弯头、90°弯头、180°弯头，连接方式有钢制搪玻璃弯头，活套法兰连接的钢制、铸钢搪玻璃弯头，和铸铁法兰连接的搪玻璃弯头。4、搪玻璃三通：搪玻璃三通形式有活套法兰连接的铸钢搪玻璃三通（B型），和铸钢及钢管焊接的法兰连接的搪玻璃管道（C型），应用的公称压力 0.6Mpa，介质温度适用于-10~200。5、搪玻璃四通：搪玻璃四通形式有护套法兰连接的铸钢搪玻璃四通（B型）和铸钢法兰连接的搪玻璃四通（C型），应用的公称压力 0.6Mpa，介质温度适用于-10~200。本公司生产工艺，产量大，质量，愿与广客户合作，共同发展！