

3WMM10U30B华德手动换向阀现货

产品名称	3WMM10U30B华德手动换向阀现货
公司名称	苏州艾仕佳机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华德手动换向阀 型号:3WMM10U30B
公司地址	苏州市金阊区城北西路
联系电话	0512-67271982 13912639441

产品详情

联系人：陈敏，电话：15850200164

QQ：601094789

传真：0512-68853186

苏州艾仕佳机电设备有限公司主要销售德国力士乐电磁阀、换向阀、柱塞泵、溢流阀、减压阀、单向阀、液压锁、液控单向阀、电液阀、比例换向阀、比例减压阀、电磁球阀、电磁溢流阀、节流阀、直动式溢流阀、直动式减压阀、平衡阀、节流截止阀、单向节流阀、顺序阀、先导式减压阀、先导式溢流阀、手动换向阀、叠加式单向阀、二通流量控制阀、调速阀、插装式溢流阀等液压元件液压阀

六通换向阀

1上阀盖 2手柄 3阀杆 4凸轮 5密封组件 6阀盖 7阀体

(1)六通阀的阀体由隔板分成两腔,每腔都有3个通道,中间为进油口,两端为出油口。阀体为碳钢板焊结构,体积小,质量轻,结构紧凑,提高了材料的利用率,缩短了生产周期,降低了成本。密封面堆焊不锈钢,防锈耐腐蚀,密封面经过精加工后抛光研磨,表面粗糙度Ra 0.8 μm。

(2)六通阀有两组密封组件。每组密封组件(图2)由阀瓣、密封圈、调整块、调节螺钉、夹板和螺栓组成。阀瓣为碳钢板焊件,设有加强筋,即增加阀瓣强度又起导向作用,保证每组阀瓣间的同轴度。阀瓣上镶嵌聚氨脂橡胶圈,该材料具有耐油、耐磨损、性能稳定、密封良好和使用寿命长的特点。在凸轮的作用下,密封圈的球面与阀体密封面相接触产生挤压弹性变形,达到密封效果。调整块和调节螺钉在两组密封组件不能同步到位时可起调整作用,确保各通道密封性能同步到位。