

台面式全数字主席单元HY-6300CL

产品名称	台面式全数字主席单元HY-6300CL
公司名称	珠海市华音电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	频率响应 :30~20KHz 信噪比:>90dB 动态范围 :96dB
公司地址	广东省珠海市香洲区华宇路311号金喜悦大厦
联系电话	07568632108

产品详情

采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准；
简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，符合人体工程学，极具有现代科技感；
具备高亮度96×64图形LCD显示屏，可显示会议单元的ID编号，方便自定义编号；
采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，线距可达150米；
系统支持一线式手拉手连接、T型头手拉手连接及环形手拉手连接等多种连接方式；
系统采用8芯DIN带屏蔽线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保数据永不丢失；
单元为无源设备，由会议主机提供24V电源，低功耗设计，单路可连接30台会议单元；
采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰；
配合摄像机，通过会议主机、控制键盘或电脑PC软件预设后，可进行摄像机自动跟踪；
系统具备先入先出工作模式，同时支持摄像跟踪功能，发言人数可设置为1至6台；
系统可设置为自由讨论模式，所有会议单元可以全部自由开启发言不受数量限制；
通过PC会议管理软件支持申请发言模式、排队模式、电脑允许模式、发言限时模式；
采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥环境和地区使用也可以避免产生静电；
会议单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障；
驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量，拾音距离可达50cm；
系统采用数字音频处理技术，频率响应可达30Hz-20KHz接近CD音质效果；
话筒杆带有开启指示灯圈，可显示正在发言、设置视频、未编ID号等状态信息；
话筒杆采用螺旋可拆卸式设计，方便设备运输、储存、安装、及休会期间维护与保管；
系统采用ID寻址方式，会议管理软件或会议主机对单元自定义ID编号，避免ID号重复；
系统可接入8台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的代表单元；
可设置3台代表单元为VIP单元，VIP单元发言不受限制，也不会被其它单元开启而关闭；具备3.5mm耳机插口，作为与会者会议监听使用，可独立自由调节接听音源的音量大小；
内置高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫、音质清晰，音量可人性化调节；
采用无危害环保成份材料，并通过ISO9001:2000、ROHS等认证，颜色可根据需求定制。