

嵌入式全数字主席单元HY-6110C

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 嵌入式全数字主席单元HY-6110C |
| 公司名称 | 珠海市华音电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 频率响应:30~20KHz 信噪比:>90dB 动态范围:96dB |
| 公司地址 | 广东省珠海市香洲区华宇路311号金喜悦大厦 |
| 联系电话 | 07568632108 |

产品详情

采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准；
嵌入式设计，简洁的铝合金单元面板，外形美观时尚；
可根据会议桌开孔尺寸定制化生产，解决桌面开错尺寸等问题；
采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，线距可达150米；
系统支持一线式手拉手连接、T型头手拉手连接及环形手拉手连接等多种连接方式；
系统采用8芯DIN带屏蔽线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保数据永不丢失；
单元为无源设备，由会议主机提供24V电源，低功耗设计，单路可连接30台会议单元；
采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰；
配合摄像机，通过会议主机、控制键盘或电脑PC软件预设后，可进行摄像机自动跟踪；
系统具备先入先出工作模式，同时支持摄像跟踪功能，发言人数可设置为1至6台；
系统可设置为自由讨论模式，所有会议单元可以全部自由开启发言不受数量限制；
通过PC会议管理软件支持申请发言模式、排队模式、电脑允许模式、发言限时模式；
采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥环境和地区使用也可以避免产生静电；
会议单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障；
驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量，拾音距离可达50cm；
系统采用数字音频处理技术，频率响应可达30Hz-20KHz接近CD音质效果；
话筒杆带有开启指示灯圈，可显示正在发言、设置视频、未编ID号等状态信息；
话筒杆采用螺旋可拆卸式设计，方便设备运输、储存、安装、及休会期间维护与保管；
系统采用ID寻址方式，会议管理软件或会议主机对单元自定义ID编号，避免ID号重复；
系统可接入8台主席单元，主席单元具有优先权功能，可关闭其它正在发言的代表单元；
可设置3台代表单元为VIP单元，VIP单元发言不受限制，也不会被其它单元开启而关闭；
采用无危害环保成份材料，并通过ISO9001:2000、ROHs等认证，颜色可根据需求定制。