

# 玻镁风道管保温设备解决了连续生产难题

产品名称	玻镁风道管保温设备解决了连续生产难题
公司名称	德州市陵城区凯达保温材料厂
价格	8.00/套
规格参数	品牌:凯达 型号:kd-8801 规格:齐全
公司地址	山东省德州市陵城区宋家镇大曲集村
联系电话	0534-8896325 18653494571

## 产品详情

玻镁复合风管板材表面光滑、平整，漏风率仅为一般风管的5%，大大提高了空气输送效率。在生产、制作、安装、使用此产品过程中，玻镁复合风管均不生产对环境有害的物质，不生锈、不发霉、不积尘，无玻璃纤维风管的粉尘和纤维；无异味，导热系数低，保温性能极佳，具有良好的隔音、吸音性能，无铁皮风管收缩和扩张时产生的噪音；不燃、抗折、耐压、吸水率小、温膨胀低，无吸潮变形现象，使用寿命长达20年。玻镁风管作为普及型产品不仅满足了市场对传统产品的需求，同时，通过提高无机复合材料的节能、防火和环保指标参数，实现了无机复合风管的性能升级。此产品已通过“国家防火建筑材料质量监督检验中心型式检验”，“国家建筑材料测试中心型式检验”，获得了“建材燃烧性能等级（GB8624A级）标识”。

玻镁风管可用作于各类暖通空调通风管，防排烟风管等。与传统无机复合风管比较，玻镁复合风管具有显著性价比优势，市场前景广阔。

### 玻镁风管产品特点

#### 1、质量稳定可靠

玻镁风管产品通过ISO9001:2000质量管理体系认证，建立了完备的质量管理组织机构和产品质量持续改进的方案，严格按照ISO9001:2000质量管理体系要求生产产品，在每一个工艺阶段均设置控制点进行过程控制，以确保产品质量

#### 2、卓越的防火性能

玻镁风管由不燃无机材料和保温材料经高科技工艺一次性复合而成，经国家防火建筑材料质量监督检验

中心检验，为A级不燃建材（复合材料整体A级）。

玻镁风管的专用胶及配件均为A级不燃材料。

### 3、超高的强度性能

玻镁风管强度高，抗折强度大于1.8MPa，能承受2500Pa的风压，可以满足高、中、低压风系统的使用。

### 4、优秀的防潮抗水性能

玻镁风管不怕水，在潮湿的环境下不生锈、不腐蚀，即使浸在水中，仍能保持较高的强度，湿强度高过97%

### 5、可有效提高吊顶净空间

玻镁风管采用无法兰连接工艺，省去法兰的高度，可以提高吊顶净空间。

### 6、重量轻，减轻建筑物荷载

玻镁风管每平方重量7.5kg，比铁皮风管轻25%，可以有效降低建筑物荷载。

### 7、外观美观

玻镁风管采用无法兰连接，底面平整，整体美观。

### 8、提高室内空气品质

玻镁风管不生锈，不发霉，不积尘，不繁殖细菌、真菌，无粉尘及纤维，无臭味，不会产生粒状、气状污染物及生物性气胶，能提高室内空气品质。通过权威部门检测。

### 9、类环保产品，对人类无害

玻镁风管作为一种新型的绿色环保建材，本厂按产品生产周期评价（LAC）思想，从原材料、工艺配方、生产过程能耗有排放产品回收等方面均采取了有效的环境保护措施，风管不管是在生产、制作、安装还是在使用过程中均不产生对环境污染的物质。风管即使在火灾情况下，其所产生的烟雾也不含有毒物质，对人体无害。因此玻镁风管是一种环保风管，获国家环保标志。

### 10、长寿命，节约长远投资

玻镁风管产品设计结构合理，性能可靠、质量稳定，使用寿命超过20年

山东德州凯达保温机械设备制造厂

凯达主营产品；水泥发泡保温板设备 外墙装饰一体板设备 玻镁防火制板机设备  
整张珍珠岩门芯板设备 轻质墙板机械设备 FS一体化建筑免拆外模板设备 水泥发泡浇注机设备  
自动保温板生产线 水泥发泡机设备 fs免拆外模板设备 外墙保温一体板设备 珍珠岩保温板设备  
轻质隔墙板设备

地 址：山东省宁津县开发区

联系人：刘经理

联系电话：0534-8896325

移动电话：18653494571

客服 QQ：1181062135

企业邮箱：[1181062135@qq.com](mailto:1181062135@qq.com)