

铜包钢圆钢 镀铜圆钢

产品名称	铜包钢圆钢 镀铜圆钢
公司名称	宁波天域电力设备有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:天域电力 型号:12 长度:6/100
公司地址	镇海区骆驼街道兴丰村巷塘余家一号
联系电话	0574-26278725 13777208118

产品详情

镀铜圆钢

宁波天域电力是一家专业从事防雷接地产品的技术研发、生产制造、销售一体化服务的高科技企业。公司主要产品有：铜包钢接地线、接地降阻模块、放热焊接、电解离子接地极、铜包钢接地极、铜包钢圆线、铜包钢接地棒、镀铜接地棒、镀铜圆钢等防雷接地材料，是目前国内专业生产铜包钢防雷接地材料品种最全、工艺先进的企业之一，为国内外客户提供专业的防雷接地产品、公司产品已被广泛应用于大型电力、石化、铁路、气象、通信、计算机房、智能大厦等防雷系统，并赢得了客户的良好声誉。为了确保产品的质量，公司全面实行了国际质量管理体系。目前公司拥有一批优秀的产品研发和工程技术人员，坚持在继承好的基础上不断创新，保证产品质量和服务质量。

1.制造工艺特点：

镀铜圆钢-首选宁波大厂家采用电镀生产工艺，实现铜与钢的高度结合。外表铜层为含量99.99%电解铜份分子组成，它既克服了套管法生产工艺存在的原电池反应的弊端，又解决了热浸连铸工艺存在的铜层纯度不足及表面铜层阴阳面等弊端。

2.防腐性能优良

镀铜圆钢材料表明铜层较厚且为99.99%的电解铜分子，平均厚度大于0.25mm，因而耐腐蚀性强，使用寿命长达50年以上。

3.导电性能更佳

镀铜圆线由于表层铜层由99.99%的电解铜分子组成，因而具有优良的导电性能，自身电阻远远低于常规材料。

4.使用范围更广

该产品适用于不同湿度、温度及PH值的土壤条件。

5.安装安全快捷

铜包钢圆线、配件齐全，使用专用连接管或采用安然热熔焊剂连接，接头牢固，安装便捷，大大提高了施工效率。

6.建造成本降低

对比传统上采用纯铜材料接地，成本大幅度下降。

三：常用型号规格表

铜包圆钢产用规格

Product Name	Model No.	Out Diameter直径	Copper layer铜层厚度
品名	型号	mm	mm
Ground Wire(扁	BSD-GW-R12	12	0.1—0.25
圆线	BSD-GW-R14		
	BSD-GW-R16		
	BSD-GW-R17		

BSD-GW-R18

BSD-GW-R20

BSD-GW-R22

BSD-GW-R25