

半自动油水分离器

产品名称	半自动油水分离器
公司名称	厦门睿越环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:睿越 型号:RYGY
公司地址	厦门市思明区香莲里32号8B
联系电话	0592-5124611 18059891869

产品详情

工作原理

对于比重接近于水的微小悬浮物和油类的去除，气浮分离技术是最有效的方法。气浮法就是通过溶气系统产生的溶气水或微气泡发生装置，经过快速减压释放在水中产生大量微细气泡，若干气泡粘附在水中原水(或者絮凝好的污水)悬浮物或油类表面上，形成整体密度小于1的悬浮物，通过浮力使其上升至水面而使固液分离(同时可以降低一定程度的BOD、COD、色度等)的一种净水法。

产品特点

有效除渣

采用不锈钢细格栅，有效去除水中悬浮物，降低水中污染物指标，并有效防止后续设备堵塞。

自动刮油

当隔油器内的油位到达一定高度时，机械刮油系统即自动工作，将浮油刮入集油槽，并流入外面的储油桶，待储油桶装满之后，定时取走。

气浮装置

气浮装置是由微型鼓风机和微孔曝气器组成，目的是使隔油区内污水中的油脂附着在极微小的气泡上而迅速上浮，提高油水分离效果。

加温系统

为防止冬季动物油凝固而影响隔油、刮油效果，我司产品在集油区增设了加温系统，以保证油脂在低温下不会凝固成块，更利于油脂的排出。

自动运行

采用微电脑控制运行，自动控制，减少工作强度，安全方便；