

江苏油温机，6KW模温机，专业模具控温机

产品名称	江苏油温机，6KW模温机，专业模具控温机
公司名称	苏州阿科牧机械有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:阿科牧 型号:ACOT
公司地址	江苏 常州 武进区 常州市武进区遥观镇工业大道
联系电话	86-0137-75632291 13775632291

产品详情

200 (度)油温机

200 (度)油温机的详细资料：

阿科牧机械有限公司，一直致力于工业温度控制设备的研发、生产和销售。阿科牧公司生产的产品有：模温机,压铸模温机(铝镁合金压铸油温机),导热油电加热器,工业冷冻机(水冷式冷水机、风冷式冷水机),热油温控系统、模具油加热器、模具水加热器,橡胶硫化模板油加热器,风电叶片模具水加热器，高光无痕蒸汽注塑（RHCM冷热成型技术），橡胶挤出机用模温机组，热压模具导热油加温，层压板油加温机、油温机等工业温度控制设备.

温控范围：水-35-180度.油45-350度

油温机的优点是控温范围大，热确定性好，但需发媒介成本，有油污，热传导效率不如水温机，我们最新研制的机型，采用进口的板式热交换器，具有结构紧凑，升降温速度快，控温精确的优点。我司油温机温控可达350

200 (度)油温机/油循环模温机特点：

Features

管路防爆装置

Explosion-proof equipment for pipelines

吹气回油功能

Air blowing and return oil function

回油温度显示表

Thermometer for return oil

开机自动排气功能

Automatic air-exhausting function after startup

加热功率切换功能

Switchover of heating power

负压系统运转(选购)

Negative-pressure system (optional)

即时冷却关机功能(选购)

Instant cooling return oil shut-down function (optional)

隔离式电器控制箱. 延长电器使用年限

Isolated electric box for longer services lives of electric appliances

RS485通讯功能,实现自动化管理.(选购)

RS485 communication function for automated management (optional)

热油BY-PASS泄压回路

BY-PASS pressure release loop for hot oil

多点温度控制机组可订作

Customizable multi-point temperature control unit

油泵马力和加热功率可订作

Customizable horsepower and heating power of oil pump

电器采用OMRON. FUJI. TE. LG

Brands OMRON, FUJI, TE and LG for electric appliances

温度控制范围: 进水温+25 200

Range of temperature control: +25 200 for incoming water

304不锈钢一体管路,减少管阻及锈垢

304 stainless steel integrated pipelines for less pipe blockage and rust

控制方式: 采用进口微电脑或(选购)PLC控制

Control mode: imported microcomputer or PLC (optional)

安全保护完善,故障显示, 维修.保养无需专业人员

200 (度)油温机 ; 油加热器;油温控制器;热油温控设备应用领域 :

石油及化学工业 : 聚合、缩合、蒸馏、熔融、脱水、强制保温。。。

油脂工业 : 脂肪酸蒸馏、油脂分解、浓缩、酯化、真空脱臭。。。

合成纤维工业 : 聚合、熔融、纺丝、延伸、干燥。。。

纺织印染工作 : 热定型、烘干、热容染色。。。

非织造工业 : 无纺布。。。

饲料工业 : 烘干。。。

塑料及橡胶工业 : 热压、压延、挤压、硫化成型。。。

造纸工业 : 干燥、波纹纸加工。。。

木材工业 : 多合板、纤维板加压成型、木材干燥。。。

建材工作 : 石膏板烘干、沥青加热、混凝土构件养护。。。

机械工业 : 喷漆、印花烘干。。。

食品工业 : 烘烤、加热。。。

空调工业 : 工业厂房及民用建筑采暖。。。

筑路工业 : 沥青融化、保温。。。

制药工业 : 烘干。。。

轻工业 : 生产油墨、洗衣粉。。。

200 (度)油温机具体参数 :

--	--	--	--	--	--

油温机;运油式模 温机;高温摸温机 机型	Model	单位Unit	ACO-05	ACO-10	ACO-20
温控范围	Controlrange		200		
温控精度	Temp.controlaccu racy		PID ± 1		PID ± 1
电源	Power		AC3 380V50HZ3P+E (5M)		
传热媒体	Heattransfermediu m		导热油(HEAT TRANSFER FLUID)		
冷却方式	Coolingmethod		间接冷却 (INDIRECT COOLING)		
加热能量	Heatingcapacity	KW	6	9 (3)	9 (3)
最大电力消耗	Power supply	KW	7	10	11
泵浦马力	Pumppower	HP	0.5	1	2
量大泵浦流量	Max.Pumpfolw	L/MIN	45	70	90
最大泵浦压力	Max.Pumppressur e	KG/CM2	3.5	5.5	5.5
储油量	Expansiontankcap aclty	KW	8	8	8
警报功能	Alertfunction		缺相/缺水/超温/过载		
冷却水配管	Coolingwaterpipe	INCH	3/8	1/2	1/2
循环水配管	Circulationwaterpi pe	INCH	3/8 * 2	3/8 * 4	3/8 * 4

外型尺寸	LxWxH	MM	800 * 325 * 715	800 * 325 * 745	800 * 325 * 745
重量	Weight	KG	62	68	72

此机型适用于：注塑机模具控温恒温 橡胶挤出机械控温恒温 玻璃镀膜
光学设备制造恒温等行业