

# 五金店加盟新泰五金店永丰五金查看

产品名称	五金店加盟新泰五金店永丰五金查看
公司名称	新泰市永丰五金有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:金桥焊材 型号:RR1962
公司地址	东周路 7 5 号
联系电话	7225286

## 产品详情

本产品采用进口加氢基础油加入国际复合添加剂精制而成。满足GM DEXRON规格要求，具备国际先进技术水平。产品性能： 优异的热与氧化稳定性，防止漆膜、油泥及积炭形成，保持排档系统清洁；优良的抗磨损性能，可有效延长传动装置寿命； 低温流动性优异，有助於改善启动； 有效的泡沫控制性，使换档顺畅持久； 良好的密封材料适应性能，不会导致自动变速箱密封材料明显的拉伸、收缩、 硬度变化。

级别高的话只是说明机油性能很好，如三和的SN全合成系列，在整个机油更换周期内都能维持粘度的稳定并保持等级不变；而且具有超凡清净性能，持久保持清洁，令发动机动力强劲。但是有些经济型的车子却不适合，有些大材小用，级别过高也会或多或少影响车子。所以需要根据自己的车子去选择。三和机油还是不错的。目前有SN.

### 施工系统：

1. 表面处理：将粘合面的表面清洁处理，去除表面污物,不要含油污和水份，打毛后保持干燥(相对空气湿度小于80%)。
2. 涂胶：用毛刷或刮板在粘合面上均匀薄涂，待胶膜指干(约10-15分钟)。
3. 压合:一次性对准粘合面,连接被粘接物用力由内向外挤压，用橡胶锤或木锤敲击压实,排除气泡。所施压力愈大愈均匀，粘接强度愈高，24小时后可达到使用强度。

### 贮藏：

- 1.本品属易燃品，使用时应通风防火。
- 2.本品不宜在阳光直射及温度超过60 的地方使用。
- 3.必须放置在儿童接触不到的地方。

4.使用后将罐盖密封，存放于阴凉干爽处。