

车载泵电泵柴油泵

产品名称	车载泵电泵柴油泵
公司名称	长沙高通机械有限公司
价格	580000.00/台
规格参数	品牌:高通 型号:HBC5120 90:18
公司地址	湖南省长沙市岳麓区岳麓科技产业园学士路8号 长沙含浦科教产业园开发建设有限公司综合服务楼6009室
联系电话	18749495353 400-8508-400

产品详情

车载泵

HBT80.16.174RS混凝土输送泵技术参数表			
	参数名称	单位	HBT80.16.174RS
整	最大理论混凝土输送量	m ³ /h	80

	混凝土输送压力	Mpa	16
机	分配阀形式		S管阀
性	混凝土缸规格：缸径×行程	mm	200×1800
	理论水平输送距离：	M	1500
能	理论垂直输送距离：	M	350
	料斗容积	L	800
	出料口直径	mm	180
	上料高度	mm	1400
动力系统	潍柴		柴油机
	主油泵额定工作流量	L/min	260
	功率	kw	174
	额定转速	r/min	2300
液压系统	液油路形式		开式回路
	泵送系统油压（安全阀设定）	Mpa	34
	分配系统油压（安全阀设定）	Mpa	23
	搅拌系统油压（安全阀设定）	Mpa	14
	最高搅拌转速	r/min	32
	液压油箱容积	L	500
其它参数	允许最大骨粒粒径	mm	碎石40,卵石50
	混凝土输送内径	mm	125/ 150
	外形尺寸(长×宽×高)	mm	6500×2100×2200
	总质量	kg	7000(不含车架)

产品优势

性能优越，操作简单易学懂，运行可靠，故障率极低！

混凝土输送泵车底盘采用欧曼品牌，主动力采用潍坊柴油机，动力强劲，使用寿命长；

液压系统全德国进口的配置，性能优良，为产品提供了高可靠性，故障率极低。

主油泵采用德国力士乐品牌，寿命长，工作强劲有力。

高耐磨合金材料眼镜板，切割环及混凝土活塞，大大延长易损件跟换周期；

全套原装进口电气元件，三菱可编程控制器操控，品质优良，极低故障率；

本机采用110KW 大功率电机，出口压力16MPa,输送方量大，每小时输送混凝土80立方；

车载式混凝土输送泵车使用方便，施工高效快捷；

输送距离远，能满足商品房建设等项目的施工；

销售热线：13637499009（魏先生）