

不锈钢直联离心泵GS80-26

产品名称	不锈钢直联离心泵GS80-26
公司名称	中山市小榄镇嘉合水泵厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:嘉信 型号:GS80-26-5.5KW 材质:不锈钢
公司地址	中国 广东 中山市 中山市小榄镇永宁
联系电话	86 0760 87823538/22705899 13702539902

产品详情

品牌	嘉信	型号	GS80-26-5.5KW
材质	不锈钢	性能	耐腐蚀
用途	污水泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	44 (m3/h)	扬程	26 (m)
汽蚀余量	3.5 (m)	轴功率	5.5 (kW)
吸入口径	80 (mm)	排出口径	50 (mm)

应用范围：

适用于输送有一定腐蚀性的液体，清洗系统、食品加工、医药卫生、污水处理、电镀漂染、精细化工等，以及环保工程、其它设备配套使用。

性能及优点：

可输送有一定腐蚀性的液体

结构紧凑，无振动，噪音低，运行可靠平稳

采用优质机械密封，无泄漏，使用寿命长

采用开式叶轮，能处理污水和含微细杂物的液体，输送能力强

应用范围：

适用于输送有一定腐蚀性的液体，清洗系统、食品加工、医药卫生、污水处理、电镀漂染、精细化工等

，以及环保工程、其它设备配套使用。

性能及优点：

可输送有一定腐蚀性的液体

结构紧凑，无振动，噪音低，运行可靠平稳

采用优质机械密封，无泄漏，使用寿命长

采用开式叶轮，能处理污水和含微细杂物的液体，输送能力强

应用范围：

适用于输送有一定腐蚀性的液体，清洗系统、食品加工、医药卫生、污水处理、电镀漂染、精细化工等，以及环保工程、其它设备配套使用。

性能及优点：

可输送有一定腐蚀性的液体

结构紧凑，无振动，噪音低，运行可靠平稳

采用优质机械密封，无泄漏，使用寿命长

采用开式叶轮，能处理污水和含微细杂物的液体，输送能力强

应用范围：

适用于输送有一定腐蚀性的液体，清洗系统、食品加工、医药卫生、污水处理、电镀漂染、精细化工等，以及环保工程、其它设备配套使用。

性能及优点：

可输送有一定腐蚀性的液体

结构紧凑，无振动，噪音低，运行可靠平稳

采用优质机械密封，无泄漏，使用寿命长

采用开式叶轮，能处理污水和含微细杂物的液体，输送能力强