

# 美国PTC408/409/410指针式橡胶硬度计

产品名称	美国PTC408/409/410指针式橡胶硬度计
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国PTC 型号:408/409/410 应用领域:测定硫化橡胶和塑料制品等材料硬度
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

## 产品详情

### 美国PTC 408/409/410橡胶硬度计 指针式橡胶硬度计

深圳宇凯科技有限公司是专业的美国PTC代理经销商，关于PTC系列型号塑料橡胶硬度计产品最新价格信息,欢迎广大用户来电咨询或登陆我司官方网站[www.yukai17.com](http://www.yukai17.com)

产品名称：塑料硬度计/橡胶硬度计

规格型号：408/409/410

品牌厂家：美国PTC

美国PTC橡胶硬度计型号408/409/410指针式橡胶硬度计产品介绍:

美国PTC 408/409/410橡胶硬度计 指针式橡胶硬度计是测定硫化橡胶和塑料制品等材料硬度的仪器。本硬度计既适用于随身携带、现场手持测量，也适用于装置在配套生产的同型号定荷架上定荷测定，本硬度计执行符合ASTM D2240标准。

美国PTC橡胶硬度计型号408/409/410指针式橡胶硬度计产品特点:

符合ASTM D2240标准;

指针240度转动, 阅读容易;

规格ASTM A, B, C, D, DO及O精确度  $\pm 1$  刻度;

附设最高读数指针;

可另购买NIST证书;

美国PTC橡胶硬度计型号408/409/410指针式橡胶硬度计型号规格:

1" X 1" 底部 (Ergo Type)		1" X 1-5/8" 底部 (Classic Style)	
型號	規格	型號	規格
408	ASTM Type A	306L	ASTM Type A
409	ASTM Type D	307L	ASTM Type D
408B	ASTM Type B	306BL	ASTM Type B
409C	ASTM Type C	307CL	ASTM Type C

410	ASTM Type O		
411	ASTM Type OO		
412	Type OOO		

重量:5(kg)

最大高度:360(mm)

试验力:1000(N)

## 美国PTC橡胶硬度计型号408/409/410指针式橡胶硬度计使用方法:

### 手持PTC

硬度计，平压于试样(或试件)上，直至硬度计底面与试样完全接触时立即读数，这时指针所显示刻度即试样(试件)的硬度值。为稳定测定条件，提高测定精度，应将硬度计装置在配套生产的同型号测定架上测定。每次测定应在不同的位置选测三点，取其平均值。使用前应检查硬度计的指针在自由状态下应指零位。(如指针微量偏离零位时，可以松动右上角压紧螺丝，转动表面，对准零位)。将硬度计压在玻璃板上时，指针应指100度。(压针端面与压脚底面严密接触于玻璃板上)。如不指零位和100度时，可以轻微按动压针几次，如仍不指零位和100度时，则不能使用，如在定荷架上使用时，可以掀动手柄，使工作台上升，将定位销插入工作台下部小孔，调整使用，如仍不指100度时同样不可使用。D型硬度计装置在定荷架上使用时，调整工作台平行度时压针顶端不能直接压在工作台玻璃台上，否则会压伤工作台玻璃台面，必须在工作台上放置专用量块或平整的玻璃板后再行操作。

## 美国PTC橡胶硬度计型号408/409/410指针式橡胶硬度计订购说明:

为了更好的售后服务需求和使用指导工作,我方公司秉着“诚信合作,共同发展”的经营理念 and 用户满意为宗旨的精神向用户做出以下承诺:一、产品质量承诺:

售出产品均是原装品牌工厂生产。(附带产品相关证书)

产品在发货前有相关技术人员进行检查，确保产品各项功能完整无损坏后再进行快递发货。

我方所提供仪器在使用过程中保修期内如出现质量问题(非人为破坏)我方愿意承担一切责任。

### 二、交货期承诺:

买卖双方通过商品交易协商后付款当日起争取7天内发货并按照买方要求时间将货物送到指定地点，若买方需提前交货的或所购商品属预报备商品的，须与我方协商处理和申请购买备案，及时满足贵方需求。

### 三、建立长久合作理念，销售服务管理制度及体系:

1、售前服务：设立专门的销售服务机构，我司相关人员会及时帮您争取商品选型。2、售中服务：为防止贵用户使用不当而造成不必要的损失，在使用过程中，我司会安排相关技术人员进行电话指导，确保产品正确使用，让用户用得安全、放心。3、售后服务：为更好的做好产品售后服务工作，及时接收用户反馈问题，有专业技术人员提供解决问题方案。如有需要到现场指导的，我司会及时安排技术人员到指定现场进行操作指导。