

整张珍珠岩门芯板设备新颖高效盈利快

产品名称	整张珍珠岩门芯板设备新颖高效盈利快
公司名称	德州市陵城区凯达保温材料厂
价格	83000.00/套
规格参数	品牌:凯达 型号:kd-5 类型:全新
公司地址	山东省德州市陵城区宋家镇大曲集村
联系电话	0534-8896325 18653494571

产品详情

整张珍珠岩门芯板设备新颖高效盈利快

购买我厂生产的防火门芯板设备，珍珠岩门芯板设备，我公司承诺免费上门实地生产合格产品，免费赠送技术，教授设备的具体操作。认准硕丰，仿冒必究！

整套设备由2台履带式输送机，一台滚动搅拌机，一台储料推料机，一台液压成型机，一套液压泵站，还有全自动PLC控制系统就能进行生产！另外还可根据客户需求定做烘干设备，粘布机，包装设备等整套配套设备！

珍珠岩门芯板（又称：珍珠岩防火门芯板），是以膨胀珍珠岩、耐高温无机骨料、耐高温无机粘结剂为主体材料，经过一整套工序加工而成的无机环保复合芯板，是替代岩棉、硅酸铝等门芯材料的一种天然绿色环保防火材料。珍珠岩门芯板无毒、无味、不燃、不腐蚀钢板、1100 高温不熔化不变形，检测燃烧性能达到A级。珍珠岩防火板最新研究研究进展 为适应GB12955-2008防火门国家新标准对防火门填充材料的要求，我公司对珍珠岩防火板做了进一步研究，并引进了1台能够模拟 GB7633-87《门和卷帘的耐火试验方法》的实验炉，对珍珠岩防火板进行了耐火极限测试，炉内升温曲线完全按照GB7633-87所规定的下列图示进行。中时间-温度相互关系的代表数值如下表所示：时间t（min） 5 10 15 30 60 90 120
温度 556 659 718 821 925 986 1029 随着现代建筑节能及防火要求的进一步规范，岩棉、硅酸铝（门芯）已被国家强令淘汰。珍珠岩防火（门芯）板被现代的防火门窗（发达国家已普遍采用）所选用。

1、珍珠岩防火（门芯）板的特点：a、环保、天然、无污染（膨胀珍珠岩是天然珍珠岩矿砂，经1300以上高温瞬间膨胀而成的、结构呈中空蜂窝状的颗粒球形体）；

b、防火（绝对不燃）、憎水、不老化、耐腐蚀；c、具有质轻、隔热、保温、吸音；

d、施工方便，具有可切，可刨锯等特点。

e、珍珠岩防火（门芯）板的规格：300mm×500mm；250mm×600mm；

600mm × 900mm厚度可以根据客户要求设计加工。 f、经国家固定灭火系统和耐火构件检测燃烧性能达到A级。防火隔热性能高于硅酸铝棉和岩棉，是成本低、防火性能、环保性能均优的新型防火门填充材料。天然珍珠岩防火门芯板 天然珍珠岩防火门芯板六大优点该产品采用天然珍珠岩和无机胶粘凝而成。

凯达主营产品；水泥发泡保温板设备 外墙装饰一体板设备 玻镁防火制板机设备
整张珍珠岩门芯板设备轻质墙板机械设备 FS 一体化建筑免拆外模板设备
水泥发泡浇注机设备 自动保温板生产线 水泥发泡机设备 fs 免拆外模板设备
外墙保温一体板设备 珍珠岩保温板设备 轻质隔墙板设备

山东德州凯达保温机械设备制造厂

地 址：山东省宁津县开发区

联系人：刘经理

联系电话：0534-8896325

移动电话：18653494571

客服 QQ：1181062135

企业邮箱：1181062135@qq.com

欢迎登录网站：<http://www.sfxsb.com/>

2.珍珠岩防火门芯的优点：a、是容易成型，几何尺寸稳定，隔热效果好；
b、是导热系数低，耐高温，板材耐火时间比较长，不变形，不融化、不松散、耐火隔热性能比较强；c
、是耐水浸泡性能增强，其浸泡后板材不变形、不水涨、脱落，保持原有的强度，板材吸水性小，对木材、钢材无腐蚀性；